

**Použití**

- Spodní vrstva vícevrstvých hydroizolačních systémů střech
- Hydroizolace spodní stavby proti zemní vlhkosti

**Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce**

BÜSSCHER &amp; HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 7223 823 23 0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

**Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků**

system2+ EN 13707:2004 + A2:2009  
EN 13969:2004 + A1:2006

**Harmonizovaná norma** EN 13707:2004 + A2:2009  
EN 13969:2004 + A1:2006

**Notifikovaný subjekt** 1139 **WIEN-ZERT** Rinnböckstraße 15 , A-1110 Wien

**Osvědčení o shodě řízení výroby** 1139-CPR-0027/06

**Deklarované vlastnosti**

Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Vodotěsnost	100 kPa	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Třída chování při vnějším požáru	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009
Reakce na oheň	E	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Pevnost spojů ve stříhu	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Pevnost v tahu podélná/příčná	1200/1000 (±200/±200) N/50mm	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Prodloužení při přetržení	10/10 (±5/±5) %	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Odolnost proti nárazu	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Odolnost proti statickému průrazu	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) podélná/příčná	200/200 (±50/±50) N	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Ohyb za studena	-25 °C	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Vodotěsnost pro umělém stárnutí	vyhovuje	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Vodotěsnost po vystavení tekutým chemikáliím	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Nebezpečné látky	Žádné	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006

**Vlastnosti výrobků odpovídají vlastnostem uvedeným v prohlášení. Odpovědnost za vyhotovení tohoto prohlášení**

nese výrobce.

Podepsáno jménem výrobce



**Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl**  
**Generální ředitel**

[a] Toto prohlášení o vlastnostech je k dispozici v kopii na domovské webové stránce výrobce

[b] Při zpracování a použití výrobku se musí brát zřetel na příslušné normy, právní předpisy, směrnice a stav technické praxe.