

V souladu s přílohou III nařízení (EU) č. 305/2011

Prohlášení o vlastnostech č. **Jedinečný identifikační kód typu výrobku****LE-H66024-03 Difuplan SK 38****Použití**

- Jako podkladní vrstva nebo pojistný pás

**Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce**

BÜSSCHER &amp; HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

**Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků**

system3

EN 13859-1

**Harmonizovaná norma**


EN 13859-1

**Deklarované vlastnosti**

Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace
Požární klasifikace	E	EN 13859-1
Odolnost proti pronikání vody	W1	EN 13859-1
Vodotěsnost po umělém stárnutí	W1	EN 13859-1
sd hodnota	0,02 (+0,07 / -0,01) m	EN 13859-1
Pevnost v tahu podélná/příčná	350 / 230 (±40) N/50mm	EN 13859-1
Pevnost v tahu po umělém stárnutí (podélně/příčně)	300 / 180 (±30) N/50mm	EN 13859-1
Prodloužení (podélně/příčně)	70 / 100 (±20) %	EN 13859-1
Prodloužení (podélně/příčně)	≥ 65 / ≥ 65 %	EN 13859-1
Odolnost proti protrhávání - dřík hřebíku (podélně/příčně)	210 / 290 (±30) N	EN 13859-1
Ohyb za studena	-40 °C	EN 13859-1

**Vlastnosti výrobků odpovídají vlastnostem uvedeným v prohlášení. Odpovědnost za vyhotovení tohoto prohlášení nese výrobce.**

Podepsáno jménem výrobce



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Generální ředitel

[a] Toto prohlášení o vlastnostech je k dispozici v kopii na domovské webové stránce výrobce

[b] Při zpracování a použití výrobku se musí brát zřetel na příslušné normy, právní předpisy, směrnice a stav technické praxe.