



Sandroplast – Dachelast

Barevný ozdobný a ochranný nátěr bez obsahu rozpouštědel, pro aplikaci na šikmé střešní plochy

Popis

sandroplast Dachelast je houževnatý a elastický povlak ze syntetické pryskyřice, ve 4 barvách. Světlé barvy způsobují vysokou úroveň odrazivosti slunečního záření a snižují tím zahřívání střešní plochy.

- Bez obsahu rozpouštědel
- Univerzální
- Vysoká elasticita
- Odolnost vůči povětrnostním vlivům
- UV odolnost

Aplikace

sandroplast Dachelast jako ozdobný a ochranný nátěr pro aplikaci na šikmé střešní plochy.

Oblast použití

- Střešní asfaltové pásy
- Střechy z vláknocementových prvků a betonu
- Plech
- Betonové střešní tašky
- Střešní tašky s porézními povrchy

Technické údaje

Balení	PE-kbelík
Nádoba	12 kg
Forma balení	33 kbelíků/paleta.
Barvy	cihlově červená, antracitová, zelená, oblázkově šedá
Hustota	1,3 kg/l
Teplota zpracování	+5°C až +35°C
Suchý	po 1 hodině (při +20°C a 60% relativní vlhkosti)
Vyschnutí a plně odolný	po 8 až 24 hodinách
Skladování	mimo mráz, 6 měsíců

Spotřeba

Na jeden nátěr 0,2 – 0,3 kg/m²

Příprava podkladu

Povrch musí být suchý, čistý a zbavený uvolněných součástí. Usazeniny odstraňte proudem vody nebo mechanicky. Sprašné povrchy, jako beton a vláknocement natřete sandroplast základním nátěrem.

Technický list

Sandroplast – Dachelast

Barevný ozdobný a ochranný nátěr bez obsahu rozpouštědel, pro aplikaci na šikmé střešní plochy

Zpracování

Nátěr sandroplast Dachelast na střechu naneste minimálně ve dvou vrstvách.

1. nátěr: Sandroplast Dachelast homogenně promíchaný rozředěný cca 10% vody
2. nátěr: Nanést neředěný
2. Aplikace se provádí válečkem, štětcem, koštětem nebo bezvzduchovým stříkáním
3. Nářadí ihned po použití očistěte vodou

Důležité pokyny

Dodržujte teplotu při zpracování +5°C až +35°C.

Vysoká vlhkost a nízké teploty prodlužují dobu schnutí

Za vlhkého počasí a deště musí být zpracování zastaveno. Používejte pouze na šikmé střechy.

Složení

Plastické disperze, barevné pigmenty, funkční plniva

Bezpečnost práce

Při manipulaci s chemickými přípravky je nutné dodržovat obvyklá hygienická a preventivní opatření.

Používejte vhodný ochranný pracovní oděv.

Likvidace

Platí pro všechny systémy: Smluvnímu partnerovi pro recyklaci RIGK odevzdávejte pouze zcela prázdné obaly.. Vytvrzené zbytky materiálu se mohou likvidovat v souladu s kódem odpadu EWC č. 08 04 10 (Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09).

Prohlášení jsou založena na rozsáhlých testech a praktických zkušenostech. Nejsou přenositelné do každé aplikace. Doporučujeme proto v případě potřeby provést aplikační zkoušky. Technické změny v rámci dalšího vývoje vyhrazeny. Jinak platí naše všeobecné obchodní podmínky.