

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Leistungserklärung Nr. **Kenncode des Produkttyps****LE-H51256-04 Büsscher PeriSeal 4,5****Verwendungszweck**

- FBV Frischbeton-Verbundabdichtungssysteme
- Bauwerksabdichtungssysteme gegen Bodenfeuchte und Wasser (Typ A+T)

Name, Kontaktanschrift des Herstellers

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 7223 823 23 0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeitsystem2+ EN 13969:2004 + A1:2006**Harmonisierten Norm** EN 13969:2004 + A1:2006**Erklärte Leistung**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Wasserdichtheit	400 kPa	EN 13969:2004 + A1:2006
Brandverhalten	E	EN 13969:2004 + A1:2006
Scherfestigkeit der Fügenaht	NPD	EN 13969:2004 + A1:2006
Höchstzugkraft längs/quer	1000/800 (±250/±250) N/50mm	EN 13969:2004 + A1:2006
Dehnung bei Höchstzugkraft	45/50 (±10/±10) %	EN 13969:2004 + A1:2006
Widerstand gegen stoßartige Belastung	1000 mm	EN 13969:2004 + A1:2006
Widerstand gegen statische Belastung	15 kg	EN 13969:2004 + A1:2006
Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer	200/200 (±50/±50) N	EN 13969:2004 + A1:2006
Kaltbiegeverhalten	-20 °C	EN 13969:2004 + A1:2006
Wasserdichtheit nach künstlicher Alterung	400 kPa	EN 13969:2004 + A1:2006
Wasserdichtheit nach Einwirkung von Chemikalien	NPD	EN 13969:2004 + A1:2006
Gefahrstoffe	Keine	EN 13969:2004 + A1:2006

Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Geschäftsführer

[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung

[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegeben Einsatzzwecke und die Verarbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen.