

Leistungserklärung Nr. **Kenncode des Produkttyps****LE-H55089-04 ALUPLAN AL E 40 KSK CLASSIC****Verwendungszweck**

- Dampfsperre mit Notabdichtungsfunktion auf Trapezblechuntergründen (bei thermischer Nahtverklebung)

Name, Kontaktanschrift des Herstellers

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeitsystem3 EN 13970**Harmonisierten Norm** EN 13970**Erklärte Leistung**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Wasserdichtheit	100 kPa	EN 13970
Brandverhalten	E	EN 13970
Scherfestigkeit der Fügenaht	NPD	EN 13970
Höchstzugkraft längs/quer	1200/1000 (±200/±200) N/50mm	EN 13970
Dehnung bei Höchstzugkraft	10/10 (±5/±5) %	EN 13970
Widerstand gegen stoßartige Belastung	NPD	EN 13970
Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer	200/200 (±50/±50) N	EN 13970
Kaltbiegeverhalten	-20 °C	EN 13970
Wasserdampfdurchlässigkeit	> 1500 m Sd	EN 13970
Wasserdampfdurchlässigkeit nach künstlicher Alterung	> 1500 m Sd	EN 13970
Wasserdampfdurchlässigkeit nach Einwirkung von Chemikalien	NPD	EN 13970
Gefahrstoffe	Keine	EN 13970

Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Geschäftsführer

[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung

[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegeben Einsatzzwecke und die Verarbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen.