

Leistungserklärung Nr. **Kenncode des Produkttyps****LE-H56021-04 BARUTOP T 55 D UNO****Verwendungszweck**

- Obere Lage mehrlagiger Dachabdichtungssysteme
- Einlagige Dachabdichtungssysteme

**Name, Kontaktanschrift des Herstellers**

BÜSSCHER &amp; HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

**System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit**

system2+

EN 13707:2004 + A2:2009

EN 13707:2004 + A2:2009

**Harmonisierten Norm**

EN 13707:2004 + A2:2009

**Notifizierte Stelle**1139 **WIEN-ZERT** Rinnböckstraße 15, A-1110 Wien**Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle**

1139-CPR-0027/06

**Erklärte Leistung**

<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Leistung</b>	<b>Harmonisierte techn. Spezifikation</b>
Wasserdichtheit	400 kPa	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13707:2004 + A2:2009
Verhalten bei einem Brand von außen	B <sub>roof</sub> t1 <sup>[1]</sup>	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13707:2004 + A2:2009
Brandverhalten	E	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13707:2004 + A2:2009
Scherfestigkeit der Fügenaht	≥ 800 N/50mm	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13707:2004 + A2:2009
Höchstzugkraft längs/quer	≥ 1000/900 N/50mm	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13707:2004 + A2:2009
Dehnung bei Höchstzugkraft	≥ 30/30 %	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13707:2004 + A2:2009
Widerstand gegen stoßartige Belastung	≥ 1200 mm	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13707:2004 + A2:2009
Widerstand gegen statische Belastung	≥ 20 kg	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13707:2004 + A2:2009
Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer	≥ 300/300 N	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13707:2004 + A2:2009
Kaltbiegeverhalten	-36 °C	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13707:2004 + A2:2009
Kaltbiegeverhalten nach künstlicher Alterung	-25 °C	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13707:2004 + A2:2009
Gefahrstoffe	Keine	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13707:2004 + A2:2009

[1] Das Merkmal „Verhalten bei einem Brand von außen“ ist eine Systemeigenschaft. Deshalb kann keine Angabe zur Leistung für das einzelne hier genannte Produkt erfolgen

**Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich**

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von



**Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl**  
**Geschäftsführer**

[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung

[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegeben Einsatzzwecke und die Vearbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen.