

H Fxxx


POLYFIN ZUSCHNITTE

Produkt

Für die Ausbildung von Anschlussdetails und zur Überdeckung von Befestigerreihen sind für alle Dachbahnprodukte in allen Dicken auch Zuschnitte in den drei gängigen Breiten:

- 750 mm
- 500 mm
- 250 mm

in Rollen à 20 m Länge, im Programm.



Produkte	750 mm	500 mm	250 mm
Polyfin® 3015 hellgrau	M-0221/201-01	M-0221/500-01	M-0221/204-01
Polyfin® 3018 hellgrau	M-0208/201-01	M-0208/500-01	M-208/204-01
Polyfin® 3020 hellgrau	M-0201/201-01	M-0201/500-01	M-201/204-01
Polyfin Duo® 3015 weiß/schwarz	M-2401/201-01	M-2401/500-01	M-2401/204-01
Polyfin Duo® 3018 weiß/schwarz	M-2402/201-01	M-2402/500-01	M-2402/204-01
Polyfin Duo® 3020 weiß/schwarz	M-2403/201-01	M-2403/500-01	M-2403/204-01
Polyfin Duo® 3015 GS weiß/schwarz	M-2601/201-01-GS	M-2601/500-01-GS	M-2601/204-01-GS
Polyfin Duo® 3018 GS weiß/schwarz	M-2602/201-01-GS	M-2602/500-01-GS	M-2602/204-01-GS
Polyfin Duo® 3020 GS weiß/schwarz	M-2603/201-01-GS	M-2603/500-01-GS	M-2603/204-01-GS

Die angegebenen Werte basieren auf einer statistischen Qualitätskontrolle und beziehen sich auf das Datum der Produktion. Hinsichtlich Anwendung und Verarbeitung sind Normen, Rechtsvorschriften, Richtlinien und der Stand der Technik zu berücksichtigen. Eine Verbindlichkeit kann aus den Angaben nicht abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt.

Technische Änderungen vorbehalten.

Lagerungshinweis: Die Produkte sind original verpackt, vor Sonneneinstrahlung, UV Strahlung und extremen äußeren Einflüssen wie Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und Ähnlichem geschützt zu lagern. Während der kalten Jahreszeit vor der Verarbeitung mindestens 12 Stunden frostfrei (+5°C) lagern.

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb unserer Produkte erfolgen gemäß ISO 9001.