

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

Leistungserklärung Nr. **Kenncode des Produkttyps****LE-H52122-01 BARUTOP T 55 EWD Green****Verwendungszweck**

- Wurzelfeste obere Lage mehrlagiger GRÜNDACH-Abdichtungssysteme

**Name, Kontaktanschrift des Herstellers**

BÜSSCHER &amp; HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Web: www.bueho.com

Tel.: +43 7223 823 23 0

E-Mail: office@bueho.at

**System der Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit**

system2+

EN 13707:2004 + A2:2009

**Harmonisierten Norm**

EN 13707:2004 + A2:2009

**Notifizierte Stelle**

1139 WIEN-ZERT Rinnböckstraße 15 , A-1110 Wien

**Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle**

1139-CPR-0027/06

**Erklärte Leistung**

| Wesentliche Merkmale                         | Leistung                            | Harmonisierte techn. Spezifikation |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| Wasserdichtheit                              | 400 kPa                             | EN 13707:2004 + A2:2009            |
| Verhalten bei einem Brand von außen          | B <sub>roof</sub> t1 <sup>[1]</sup> | EN 13707:2004 + A2:2009            |
| Brandverhalten                               | E                                   | EN 13707:2004 + A2:2009            |
| Höchstzugkraft längs/quer                    | ≥ 1000/900 N/50mm                   | EN 13707:2004 + A2:2009            |
| Dehnung bei Höchstzugkraft                   | ≥ 30/30 %                           | EN 13707:2004 + A2:2009            |
| Widerstand gegen stoßartige Belastung        | ≥ 1200 mm                           | EN 13707:2004 + A2:2009            |
| Widerstand gegen statische Belastung         | ≥ 20 kg                             | EN 13707:2004 + A2:2009            |
| Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer     | ≥ 300/300 N                         | EN 13707:2004 + A2:2009            |
| Kaltbiegeverhalten                           | -36 °C                              | EN 13707:2004 + A2:2009            |
| Kaltbiegeverhalten nach künstlicher Alterung | -25                                 | EN 13707:2004 + A2:2009            |
| Gefahrstoffe                                 | Keine                               | EN 13707:2004 + A2:2009            |

[1] Das Merkmal „Verhalten bei einem Brand von außen“ ist eine Systemeigenschaft. Deshalb kann keine Angabe zur Leistung für das einzelne hier genannte Produkt erfolgen

Die Leistung des vorgenannten Produktes entspricht der erklärten Leistung Für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl  
Geschäftsführer

[a] Eine Abschrift dieser Leistungserklärung steht auf der homepage des Herstellers zur Verfügung

[b] Hinsichtlich der Anwendbarkeit für die angegeben Einsatzzwecke und die Verarbeitung sind der Stand der Technik, Normen, Rechtsvorschriften und Richtlinien entsprechend zu berücksichtigen.