

H 67241

# Glasvlies GV 120 - A2 (U 120 F)

<b>Proizvod</b>	Stakleni voal
<b>Primjena</b>	Sloj za razdvajanje i zaštitu od požara ispod sintetičke krovne membrane
<b>Ugradnja</b>	slobodno položeno, završetci preklopljeni
<b>Pakiranje</b>	

Svojstva	Ispitna metoda	Jedinica	Rezultat
Širina		m	2,0 (±2 mm)
Dužina		m	100 (±0,3 %)
		g/m <sup>2</sup>	120 (-10,5/ +8,5)
Reakcija na požar	DIN 4102	Klasa	A2
Promjer vlakna		µm	13
		N/50 mm	245 (-55)
		N/50 mm	175 (-40)

Navedene vrijednosti temelje se na statističkoj kontroli kvalitete i referiraju se na datum proizvodnje. Vezano za odgovarajući način primjene i ugradnje proizvoda, u obzir se moraju uzeti svi standardi, zakonske odredbe i smjernice. Sve specifikacije su bez obveze. Odgovornost je korisnika da procijeni prikladnost proizvoda za namjeravanu ugradnju i da osigura pristup valjanoj verziji tehničkog lista.

Zadržavamo pravo tehničkih izmjena.

Uvjeti skladištenja: Proizvodi moraju biti skladišteni u originalnom pakiranju, zaštićene od izravnog sunčevog svjetla, UV zraka i ekstremnih vanjskih utjecaja kao što su vrućina, mraz, vlaga i sl. Tijekom hladnog vremena, proizvodi se čuvaju zaštićeni od mraza (+5°C) najmanje 12 sati prije ugradnje.

Razvoj, proizvodnja i prodaja proizvoda odvija se prema sustavu ISO 9001.