

Az EU 305/211 rendeletének III. melléklete alapján.

Teljesítménynyilatkozat száma A terméktípus azonosító kódja

LE-H51256-04 **Büsscher PeriSeal 4,5****Felhasználási cél**

- betonfelülethez visszatapadó vízszigetelési rendszer
- épületszigetelés talajnedvesség és talajvíz ellen

A gyártó neve és elérhetősége.

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 7223 823 23 0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

A rendszer értékelése és a teljesítményállandóság ellenőrzése.

system2+

EN 13969:2004 + A1:2006

Harmonizált szabvány

EN 13969:2004 + A1:2006

Deklarált teljesítmény

Lényeges jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Vízzáróság	400 kPa	EN 13969:2004 + A1:2006
Tűzállóság	E	EN 13969:2004 + A1:2006
Varrat nyírószilárdsága	NPD	EN 13969:2004 + A1:2006
Húzószilárdság hossz / kereszt irány	1000/800 (±250/±250) N/50mm	EN 13969:2004 + A1:2006
Szakadási nyúlás	45/50 (±10/±10) %	EN 13969:2004 + A1:2006
Ütéssel szembeni ellenállás	1000 mm	EN 13969:2004 + A1:2006
Statikus terhelhetőség	15 kg	EN 13969:2004 + A1:2006
Továbbszakító ellenállás hossz / kereszt irány	200/200 (±50/±50) N	EN 13969:2004 + A1:2006
Hideghajlíthatóság	-20 °C	EN 13969:2004 + A1:2006
Vízzáróság mesterséges öregítés után	400 kPa	EN 13969:2004 + A1:2006
Vízzáróság kémiai behatás után	NPD	EN 13969:2004 + A1:2006
Veszélyes anyag	nincs	EN 13969:2004 + A1:2006

A termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek. A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent megnevezett gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy.

**Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl****Ügyvezető**

[a] A teljesítménynyilatkozat másolata elérhető a gyártó honlapján.

[b] A javasolt alkalmazási területek és a beépítés a vonatkozó szabványok, műszaki előírások, irányelvek és technika állása alapján lettek meghatározva.