

## Felhasználási cél

- Többrétegű zöldtető gyökérálló rétege

## A gyártó neve és elérhetősége.

BÜSSCHER &amp; HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Web: www.bueho.com

Tel.: +43 7223 823 23 0

E-Mail: office@bueho.at

## A rendszer értékelése és a teljesítményállandóság ellenőrzése.

system2+

EN 13707:2004 + A2:2009

## Harmonizált szabvány

EN 13707:2004 + A2:2009

## Kijelölt szervezet

1139 WIEN-ZERT Rinnböckstraße 15 , A-1110 Wien

## Üzemi gyártásellenőrzés tanúsítványa.

1139-CPR-0027/06

## Deklarált teljesítmény

Lényeges jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Vízzáróság	400 kPa	EN 13707:2004 + A2:2009
Külső tűzzel szembeni viselkedés	B <sub>roof</sub> t1 <sup>[1]</sup>	EN 13707:2004 + A2:2009
Tűzállóság	E	EN 13707:2004 + A2:2009
Húzószilárdság hossz / kereszt irány	1200/1200 (± 200/±200) N/50mm	EN 13707:2004 + A2:2009
Szakadási nyúlás	55/55 (±10/±10) %	EN 13707:2004 + A2:2009
Ütéssel szembeni ellenállás	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009
Statikus terhelhetőség	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009
Továbbszakító ellenállás hossz / kereszt irány	320/320 (±100/±100) N	EN 13707:2004 + A2:2009
Hideghajlíthatóság	-36 °C	EN 13707:2004 + A2:2009
Gyökérállóság	gyökérálló	EN 13707:2004 + A2:2009
Hideghajlíthatóság mesterséges öregítés után	-25	EN 13707:2004 + A2:2009
Veszélyes anyag	nincs	EN 13707:2004 + A2:2009

[1] A "külső tűzzel szembeni viselkedés" egy rendszertulajdonság. Ezért nem szerepel az egyes termékek teljesítmény tulajdonságai között.

A termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek. A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent megnevezett gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy.

Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Ügyvezető

[a] A teljesítménynyilatkozat másolata elérhető a gyártó honlapján.

[b] A javasolt alkalmazási területek és a beépítés a vonatkozó szabványok, műszaki előírások, irányelvek és technika állása alapján lettek meghatározva.