



H 9407x

**Büsscher GMS 08 FBV**

|                    |                                                                                         |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Termék</b>      | HDPE anyagú drénlemez nagy nyomásállósággal                                             |
| <b>Felső oldal</b> | Fekete HDPE                                                                             |
| <b>Alsó oldal</b>  | Fehér PP fátyol.                                                                        |
| <b>Alkalmazás</b>  | Elválasztó és a felületszivargó réteg a Büsscher PeriSeal visszatapadó rendszerhez      |
| <b>Csomagolás</b>  | 6 tekercs raklaponként, tekercsenként 15 m x 1.5m, azaz 135 m <sup>2</sup> raklaponként |

| Termék tulajdonságok                    | Vizsgálati eljárás | Egység            | Érték                                                                                         |
|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tekercs hossza                          |                    | m                 | 15                                                                                            |
| Tekercs szélessége                      |                    | m                 | 1,5                                                                                           |
| Domborulat magassága                    |                    | mm                | 8                                                                                             |
| Felületi súly                           |                    | g/m <sup>2</sup>  | ca. 750                                                                                       |
|                                         |                    | /m <sup>2</sup>   | 1710                                                                                          |
| Nyomószilárdság                         |                    | kN/m <sup>2</sup> | ca. 400                                                                                       |
| Vízvezető kapacitás i=1, (20 kPa)       |                    | l/(s · m)         | ca. 2,72                                                                                      |
| Vízvezető kapacitás i=1, (20 kPa)       |                    | l/(s · m)         | ca. 0,19                                                                                      |
| Vízvezető kapacitás i=1, (20 kPa)       |                    | l/(s · m)         | ca. 0,29                                                                                      |
| Vízvezető kapacitás i=1, (20 kPa)       |                    | l/(s · m)         | ca. 0,37                                                                                      |
| Levegő mennyisége a domborulatok között |                    | l/m <sup>2</sup>  | ca. 5,5                                                                                       |
| Hőállóság                               |                    | °C                | -30 bis +80                                                                                   |
| Egyéb tulajdonságok                     |                    | -                 | bakteriologisch beständig,<br>verrottungsfest,<br>wurzelbeständig,<br>trinkwasserunbedenklich |
| Kémiai tulajdonságok                    | EN 1847            |                   | chemikalienbeständig                                                                          |
| Tűzzel szembeni viselkedés              |                    | Osztály           | E                                                                                             |

NPD = Nincs megadva teljesítmény

A megadott értékek a minőségellenőrzési statisztikára alapozottak és a termék gyártási dátumára vonatkozik. Az ajánlott felhasználási területek a szabványok, a tapasztalatok és egyéb szabályozások alapján lettek kidolgozva. Kötelezettségvállalások miatt ezektől eltérni nem lehet. A felhasználó felelőssége meghatározni, hogy a termék az adott feladatra megfelelő-e és biztos legyen abban, hogy az adatlap érvényes verziójával rendelkezik.

**Műszaki változtatás jogát fenntartjuk.**

Raktározási követelmények: A termékekett védeni kell az állandó napsugárzástól és a rendkívüli külső behatásoktól (hő, fagy, nedvesség). Hideg évszakban (ha a hőmérséklet tartósan +5°C alatt van) a tekercseket felhasználás előtt legalább 12 órán át temperált (+5°C) helyen célszerű tárolni.

**Termékeink fejlesztése, előállítása és forgalomba hozatala a EN ISO 9001. szerint történik.**