

## Felhasználási cél

- Tetőszigetelő lemez szabadon fektetve leterheléssel és használati réteggel
- Szabadon fektetett tetőszigetelő lemez mechanikai rögzítéssel

## A gyártó neve és elérhetősége.

BÜSSCHER &amp; HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Web: www.bueho.com

Tel.: +43 7223 823 23 0

E-Mail: office@bueho.at

## A rendszer értékelése és a teljesítményállandóság ellenőrzése.

system2+

EN 13956:2012

EN 13956:2012

## Harmonizált szabvány

EN 13956:2012

## Kijelölt szervezet

1213 SKZ Testing GmbH Friedrich-Bergius-Ring 22, D-97076 Würzburg

## Üzemi gyártásellenőrzés tanúsítványa.

1213-CPR-019

## Deklarált teljesítmény

| Lényeges jellemzők                             | Teljesítmény                  | Harmonizált műszaki előírás |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Vízzáróság (B eljárás)                         | ≥ 500 kPa                     | EN 13956:2012               |
| Külső tűzzel szembeni viselkedés               | Broof(t1) <sup>[1]</sup>      | EN 13956:2012               |
| Tűzzel szembeni viselkedés                     | E                             | EN 13956:2012               |
| Varrat szétválása                              | ≥ 250 N/50 mm                 | EN 13956:2012               |
| Varrat nyírószilárdsága hossz / kereszt irány  | ≥ 650 N/50 mm                 | EN 13956:2012               |
| Húzószilárdság hossz / kereszt irány           | ≥ 1000 N/50 mm                | EN 13956:2012               |
| Szakadási nyúlás                               | ≥ 20 %                        | EN 13956:2012               |
| Ütéssel szembeni ellenállás (kemény aljzaton)  | ≥ 600 mm                      | EN 13956:2012               |
| Ütéssel szembeni ellenállás (puha aljzaton)    | ≥ 1500 mm                     | EN 13956:2012               |
| Statikus terhelhetőség                         | ≥ 20 kg                       | EN 13956:2012               |
| Továbbszakító ellenállás hossz / kereszt irány | ≥ 350 N                       | EN 13956:2012               |
| Hideghajlíthatóság                             | ≤ -40 °C                      | EN 13956:2012               |
| Gyökérállósági vizsgálat                       | megfelel                      | EN 13956:2012               |
| Viselkedés UV sugárzás esetén                  | megfelel (Osztály 0) > 5000 h | EN 13956:2012               |

[1] Rendszervizsgálat szerint.

A termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek. A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent megnevezett gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy.



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Ügyvezető

**Ökológia, egészség és biztonság:**

A termék forgalomba hozatalához vagy a szállításához nem szükséges az EU 1907/2006 rendelet 31. cikke szerinti biztonsági adatlap. A termék rendeltetésszerű használat esetén nem károsítja a környezetet.

**REACH**

Ez a termék az 1907/2006/EK rendelet (REACH) értelmében árucikk. Nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek normál vagy ésszerűen előrelátható használati feltételek mellett kiszabadulnának az árucikkből. Ezért a rendelet 7. cikkének (1) bekezdése értelmében nincsenek regisztrálási követelmények az árucikkekben lévő anyagokra vonatkozóan.&nbsp; Jelenlegi tudomásunk szerint ez a termék nem tartalmaz SVHC-t (nagyon aggodalomra okot adó anyagok) az Európai Vegyianyag Ügynökség által kiadott rendelet listáján 0,1% (w/w) feletti koncentrációban.

[a] A teljesítménynyilatkozat másolata elérhető a gyártó honlapján.

[b] A javasolt alkalmazási területek és a beépítés a vonatkozó szabványok, műszaki előírások, irányelvek és technika állása alapján lettek meghatározva.