

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 02.09.2024



Versionsnummer 10 (ersetzt Version 9)

überarbeitet am: 02.09.2024

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: **KEMPERTEC AC-Grundierung**
- UFI: GN4C-V0M8-T005-YD67
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Identifizierte Verwendung: Nur für gewerbliche Anwender bestimmt!  
Grundierung
- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant: KEMPER SYSTEM GmbH & Co. KG  
Holländische Strasse 32-36  
34246 Vellmar  
Deutschland / Germany  
Telefon: +49 (0)561 / 8295-0  
Telefax: +49 (0)561 / 8295-5110  
E-Mail: MSDS@KEMPER-SYSTEM.COM
- Auskunftgebender Bereich: Forschung und Entwicklung
- 1.4 Notrufnummer: (AT):  
Vergiftungsinformationszentrale der Gesundheit Österreich GmbH, Tel.Nr. +43 1 406 43 43  
  
(DE):  
Medizinische Notfallouskunft bei Vergiftungen:  
Giftnformationszentrum Mainz - 24 h - Tel.: +49 (0) 6131 19240  
(Beratung in deutscher oder englischer Sprache)

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008  
Flam. Liq. 2 H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.  
Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.  
Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
STOT SE 3 H335 Kann die Atemwege reizen.
- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme    
GHS02 GHS07
- Signalwort Gefahr
- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung: Methylmethacrylat  
tetramethylene dimethacrylate  
2-Ethylhexylacrylat (2-EHA)  
Reaction mass of 2,2'-[[4-(methylphenyl)imino]bisethanol and Ethanol 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl](4-methylphenyl)amino]-
- Gefahrenhinweise H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.  
H315 Verursacht Hautreizungen.  
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
H335 Kann die Atemwege reizen.
- Sicherheitshinweise P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.  
P241 Explosionsgeschützte [elektrische/Lüftungs-/Beleuchtungs-] Geräte verwenden.  
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.  
P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].  
P405 Unter Verschluss aufbewahren.  
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

(Fortsetzung auf Seite 2)

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 02.09.2024

Versionsnummer 10 (ersetzt Version 9)

überarbeitet am: 02.09.2024

**Handelsname: KEMPERTEC AC-Grundierung**

(Fortsetzung von Seite 1)

- **2.3 Sonstige Gefahren**
- **Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**
- **PBT:** Nicht anwendbar.
- **vPvB:** Nicht anwendbar.

### ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- **3.2 Gemische**
- **Beschreibung:** Gemisch: bestehend aus nachfolgend angeführten Stoffen.

**- Gefährliche Inhaltsstoffe:**

|   |  |          |
|---|--|----------|
| CAS: 80-62-6<br>EINECS: 201-297-1<br>Indexnummer: 607-035-00-6<br>Reg.nr.: 01-2119452498-28   | Methylmethacrylat<br>Flam. Liq. 2, H225; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335  | 50-100%  |
| CAS: 2082-81-7<br>EINECS: 218-218-1<br>Indexnummer: 607-134-00-4<br>Reg.nr.: 01-2119967415-30 | tetramethylene dimethacrylate<br>Skin Sens. 1B, H317   | 2,5-10%  |
| CAS: 103-11-7<br>EINECS: 203-080-7<br>Indexnummer: 607-107-00-7<br>Reg.nr.: 01-2119453158-37  | 2-Ethylhexylacrylat (2-EHA)<br>Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 3, H412   | ≥1-<2,5% |
| EG-Nummer: 911-490-9<br>Reg.nr.: 01-2119979579-10   | Reaction mass of 2,2'-[[4-methylphenyl]imino]bisethanol and Ethanol 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl](4-methylphenyl)amino]-<br>Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412 | ≥0,5-<1% |

- **Zusätzliche Hinweise:** Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

- **4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**
- **Allgemeine Hinweise:**
  - Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.
  - Vergiftungssymptome können erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb ärztliche Überwachung mindestens 48 Stunden nach einem Unfall.
  - Betroffene nicht unbeaufsichtigt lassen.
  - Selbstschutz des Ersthelfers.
  - Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.
- **Nach Einatmen:**
  - Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
  - Frischlufzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- **Nach Hautkontakt:**
  - Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.
  - Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.
- **Nach Augenkontakt:**
  - Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
  - Unverletztes Auge schützen.
  - Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- **Nach Verschlucken:**
  - Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- **4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**
  - Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**
  - Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- **5.1 Löschmittel**
- **Geeignete Löschmittel:**
  - CO<sub>2</sub>, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.
  - Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
- **Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:**
  - Wasser im Vollstrahl

(Fortsetzung auf Seite 3)

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 02.09.2024

Versionsnummer 10 (ersetzt Version 9)

überarbeitet am: 02.09.2024

**Handelsname: KEMPERTEC AC-Grundierung**

(Fortsetzung von Seite 2)

- **5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**  
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase möglich.  
Stickoxide (NOx)  
Kohlenmonoxid (CO)
- **5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**  
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
- **Besondere Schutzausrüstung:**  
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden.
- **Weitere Angaben**

### ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- **6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**  
Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.  
Für ausreichende Lüftung sorgen.  
Zündquellen fernhalten.
- **6.2 Umweltschutzmaßnahmen:**  
Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren).  
Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen.  
Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- **6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:**  
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.  
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.  
Nicht mit Wasser oder wäßrigen Reinigungsmitteln wegspülen.
- **6.4 Verweis auf andere Abschnitte**  
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.  
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.  
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

### ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- **7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**  
In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.  
Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.  
Aerosolbildung vermeiden.
- **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:**  
Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.  
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
- **7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**
- **Lagerung:**
- **Anforderung an Lagerräume und Behälter:** Nur im Originalgebinde aufbewahren.
- **Zusammenlagerungshinweise:** Getrennt von Lebensmitteln lagern.
- **Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:**  
Vor Frost schützen.  
Trocken lagern.  
Behälter dicht geschlossen halten.  
Empfohlene Lagertemperatur: 5 - 30°C
- **Lagerklasse:** 3
- **VbF-Klasse:** 2
- **7.3 Spezifische Endanwendungen**  
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

**- 8.1 Zu überwachende Parameter**

**- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:**

**80-62-6 Methylmethacrylat**

|     |   |
|-----|---|
| MAK | Kurzzeitwert: 420 mg/m <sup>3</sup> , 100 ml/m <sup>3</sup> |
|     | Langzeitwert: 210 mg/m <sup>3</sup> , 50 ml/m <sup>3</sup>  |

**103-11-7 2-Ethylhexylacrylat (2-EHA)**

|     |   |
|-----|---|
| MAK | Kurzzeitwert: 82 mg/m <sup>3</sup> , 10 ml/m <sup>3</sup> |
|     | Langzeitwert: 82 mg/m <sup>3</sup> , 10 ml/m <sup>3</sup> |

(Fortsetzung auf Seite 4)

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31



Druckdatum: 02.09.2024

Versionsnummer 10 (ersetzt Version 9)

überarbeitet am: 02.09.2024

Handelsname: **KEMPERTEC AC-Grundierung**

(Fortsetzung von Seite 3)

|   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechtsvorschriften</li> <li>- Zusätzliche Hinweise:</li> <li>- 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition</li> <li>- Geeignete technische Steuerungseinrichtungen</li> <li>- Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung</li> <li>- Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:</li> <li>- Atemschutz</li> <li>- Handschutz</li> <li>- Handschuhmaterial</li> <li>- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials</li> <li>- Als Spritzschutz sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:</li> <li>- Augen-/Gesichtsschutz</li> <li>- Körperschutz:</li> </ul> | <p>MAK: GKV 2020, 156. Verordnung, 09.04.2021, Teil II<br/>Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen.</p> <p>Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.</p> <p>Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitende Hände waschen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei sachgemäßer Verwendung und unter normalen Bedingungen ist ein Atemschutz nicht erforderlich. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz.<br/>Filter A/P2<br/>Atemschutzgeräte - Gasfilter und Kombinationsfilter nach (EN 14387)</p> <p> Schutzhandschuhe</p> <p>Nur Chemikalien - Schutzhandschuhe mit einer CE-Kennzeichnung der Kategorie III verwenden. Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein. Schutzhandschuhe vor jeder Benutzung auf ihren ordnungsgemäßen Zustand prüfen. Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation. Nach der Verwendung von Handschuhen Hautreinigung- und Hautpflegemittel einsetzen.</p> <p>Empfohlenes Material:<br/>Butylkautschuk<br/>Empfohlene Materialstärke: <math>\geq 0,5</math> mm<br/>Durchdringungszeit (min.): <math>&lt; 480</math><br/>Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.</p> <p>Die ermittelten Durchbruchzeiten gemäß EN 16523-1:2015 werden nicht unter Praxisbedingungen durchgeführt. Es wird daher eine maximale Tragezeit die 50 % der Durchbruchzeit entspricht empfohlen.</p> <p>Nitrilkautschuk<br/>Empfohlene Materialstärke: <math>\geq 0,1</math> mm<br/>Durchdringungszeit (min.): <math>&lt; 10</math></p> <p> Dichtschließende Schutzbrille</p> <p>Schutzbrillen und Gesichtsschutz – Klassifizierung nach EN 166<br/>Schutzkleidung (EN 13034)</p> |
|---|--|

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften</b> |                  |
| <b>- Allgemeine Angaben</b>   |                  |
| - Farbe   | Farblos          |
| - Geruch:   | Charakteristisch |
| - Geruchsschwelle:  | Nicht bestimmt.  |
| - Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:  | Nicht bestimmt.  |
| - Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich  | 101 °C           |
| - Entzündbarkeit  | Nicht anwendbar. |
| - Untere und obere Explosionsgrenze   |                  |
| - Untere:   | Nicht bestimmt.  |

(Fortsetzung auf Seite 5)

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 02.09.2024

Versionsnummer 10 (ersetzt Version 9)

überarbeitet am: 02.09.2024

Handelsname: **KEMPERTEC AC-Grundierung**

(Fortsetzung von Seite 4)

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>Obere:</b>   | Nicht bestimmt.            |
| - <b>Flammpunkt:</b>  | 10 °C                      |
| - <b>Zersetzungstemperatur:</b>                             | Nicht bestimmt.            |
| - <b>pH-Wert:</b>   | Nicht bestimmt             |
| - <b>Viskosität:</b>  |                            |
| - <b>Kinematische Viskosität bei 20 °C</b>                  | 250 mm <sup>2</sup> /s     |
| <b>Dynamisch:</b>   | Nicht bestimmt.            |
| - <b>Löslichkeit</b>  |                            |
| - <b>Wasser:</b>  | Nicht bzw. wenig mischbar. |
| - <b>Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)</b> | Nicht bestimmt.            |
| - <b>Dichte und/oder relative Dichte</b>                    |                            |
| - <b>Dichte bei 20 °C:</b>                                  | 0,99 g/cm <sup>3</sup>     |
| - <b>Relative Dichte</b>                                    | Nicht bestimmt.            |
| - <b>Dampfdichte</b>  | Nicht bestimmt.            |

|  |  |
|--|--|
| <b>- 9.2 Sonstige Angaben</b>  |  |
| - <b>Aussehen:</b>   |  |
| - <b>Form:</b>   | Flüssig  |
| - <b>Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit</b> |  |
| - <b>Zündtemperatur:</b>   | Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.   |
| - <b>Explosive Eigenschaften:</b>  | Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, jedoch ist die Bildung explosionsgefährlicher Dampf-/Luftgemische möglich. |
| - <b>Lösemitteltrennprüfung:</b>   |  |
| - <b>VOC (EU)</b>  | 6,30 %   |
| - <b>Zustandsänderung</b>  |  |
| - <b>Verdampfungsgeschwindigkeit</b>   | Nicht bestimmt.  |

|   |  |
|---|--|
| <b>- Angaben über physikalische Gefahrenklassen</b>                                 |  |
| - <b>Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff</b>                | entfällt                                 |
| - <b>Entzündbare Gase</b>   | entfällt                                 |
| - <b>Aerosole</b>   | entfällt                                 |
| - <b>Oxidierende Gase</b>   | entfällt                                 |
| - <b>Gase unter Druck</b>   | entfällt                                 |
| - <b>Entzündbare Flüssigkeiten</b>  | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. |
| - <b>Entzündbare Feststoffe</b>   | entfällt                                 |
| - <b>Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische</b>                                     | entfällt                                 |
| - <b>Pyrophore Flüssigkeiten</b>  | entfällt                                 |
| - <b>Pyrophore Feststoffe</b>   | entfällt                                 |
| - <b>Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische</b>                                 | entfällt                                 |
| - <b>Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser entzündbare Gase entwickeln</b> | entfällt                                 |
| - <b>Oxidierende Flüssigkeiten</b>  | entfällt                                 |
| - <b>Oxidierende Feststoffe</b>   | entfällt                                 |
| - <b>Organische Peroxide</b>  | entfällt                                 |
| - <b>Gegenüber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und Gemische</b>                   | entfällt                                 |
| - <b>Desensibilisierte Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff</b>        | entfällt                                 |

### ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

|  |  |
|--|--|
| - <b>10.1 Reaktivität</b>                                    | Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.   |
| - <b>10.2 Chemische Stabilität</b>                           |  |
| - <b>Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:</b> | Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.  |
| - <b>10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen</b>            | Nach Zugabe von Katalysatoren Polymerisation unter Wärmeentwicklung möglich. Reaktionen mit Peroxiden. |
| - <b>10.4 Zu vermeidende Bedingungen</b>                     | Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.   |
| - <b>10.5 Unverträgliche Materialien:</b>                    | Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.   |

(Fortsetzung auf Seite 6)

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 02.09.2024

Versionsnummer 10 (ersetzt Version 9)

überarbeitet am: 02.09.2024

**Handelsname: KEMPERTEC AC-Grundierung**

**- 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:** Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

(Fortsetzung von Seite 5)

### ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

**- 11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

**- Akute Toxizität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:**

**80-62-6 Methylmethacrylat**

|           |          |                       |
|-----------|----------|-----------------------|
| Oral      | LD50     | >5.000 mg/kg (rat)    |
| Dermal    | LD50     | >5.000 mg/kg (rabbit) |
| Inhalativ | LC50/4 h | 29,8 mg/l (rat)       |

**2082-81-7 tetramethylene dimethacrylate**

|        |      |                               |
|--------|------|-------------------------------|
| Oral   | LD50 | 10.066 mg/kg (rat) (OECD 401) |
| Dermal | LD50 | >3.000 mg/kg (rabbit)         |

**103-11-7 2-Ethylhexylacrylat (2-EHA)**

|        |      |                               |
|--------|------|-------------------------------|
| Oral   | LD50 | 4.435 mg/kg (rat) (IUCLID)    |
| Dermal | LD50 | 7.522 mg/kg (rabbit) (IUCLID) |

**Reaction mass of 2,2'-[[4-methylphenyl]imino]bisethanol and Ethanol 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl](4-methylphenyl)amino]-**

|        |      |                               |
|--------|------|-------------------------------|
| Oral   | LD50 | 619 mg/kg (rat) (OECD 401)    |
| Dermal | LD50 | >2.000 mg/kg (rat) (OECD 402) |

- **Ätz-/Reizwirkung auf die Haut** Verursacht Hautreizungen.
- **Schwere Augenschädigung/-reizung** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Sensibilisierung der Atemwege/Haut** Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- **Keimzellmutagenität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Karzinogenität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Reproduktionstoxizität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition** Kann die Atemwege reizen.
- **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Aspirationsgefahr** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **11.2 Angaben über sonstige Gefahren**

**- Endokrinschädliche Eigenschaften**

128-37-0 | 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol

Liste II

### ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

**- 12.1 Toxizität**

**- Aquatische Toxizität:**

**80-62-6 Methylmethacrylat**

|       |   |
|-------|---|
| NOEC  | 37 mg/l (Daphnia magna) (21 days; OECD 202 Part 2, flow)            |
| EC3   | 37 mg/l (Scenedesmus quadricauda) (DIN 38412 Part 9; 8d)            |
| EC0   | 100 mg/l (Pseudomonas putida)                                       |
| EC50  | 69 mg/l (Daphnia magna) (48 h; OECD 202)                            |
| LC 50 | >79 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)) (96 h; OECD 203) |

**2082-81-7 tetramethylene dimethacrylate**

|      |   |
|------|---|
| EC50 | 9,79 mg/l (DESMODESMUS SUBSPICATUS) (72h; OECD 201) |
|      | 32,5 mg/l (Idus melanotus) (48h; OECD 203)          |
| NOEC | 20 mg/l (Belebtschlamm)                             |
| EC10 | 4,35 mg/l (DESMODESMUS SUBSPICATUS) (72d; OECD 201) |
|      | 7,51 mg/l (Daphnia magna) (21d; OECD 211)           |

(Fortsetzung auf Seite 7)

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 02.09.2024

Versionsnummer 10 (ersetzt Version 9)

überarbeitet am: 02.09.2024

**Handelsname: KEMPERTEC AC-Grundierung**

(Fortsetzung von Seite 6)

**103-11-7 2-Ethylhexylacrylat (2-EHA)**

|           |           |   |
|-----------|-----------|---|
| Inhalativ | LC50/8h   | 1,19 mg/l (rat) (OECD 403)                          |
|           | LC50/96 h | 1,8 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  |
|           | EC50      | 17 mg/l (Daphnia magna) (48h; IUCLID)               |
|           | EC50      | >10.000 mg/l (Pseudomonas putida) (30 min.; IUCLID) |
|           | IC50      | 44 mg/l (DESMODESMUS SUBSPICATUS) (72h, IUCLID)     |
|           | LC50      | 23 mg/l (Leuciscus idus (Goldorfe)) (48h; IUCLID)   |

**Reaction mass of 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol and Ethanol 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl](4-methylphenyl)amino]-**

|  |           |  |
|--|-----------|--|
|  | LC50/96 h | >100 mg/l (Cyprinus Carpio) (OECD 203 (96 hr))                               |
|  | EC50      | >100 mg/l (Scenedesmus subspicatus) (OECD 201; static)                       |
|  | EC50      | 48 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202; part 1 static)                            |
|  | EC50      | >100 mg/l (Cyprinus Carpio) (96h; OECD 203; ISO 7346; 92/69/CEE; C.1 static) |
|  | NOEC      | >100 mg/l (Scenedesmus subspicatus) (OECD 201, static)                       |

- **12.2 Persistenz und Abbaubarkeit** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **12.3 Bioakkumulationspotenzial** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **12.4 Mobilität im Boden** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**
- **PBT:** Nicht anwendbar.
- **vPvB:** Nicht anwendbar.
- **12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften** Für Informationen zu endokrinschädigenden Eigenschaften siehe Abschnitt 11.
- **12.7 Andere schädliche Wirkungen**
- **Weitere ökologische Hinweise:**
- **Allgemeine Hinweise:** Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.  
Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend

### ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- **13.1 Verfahren der Abfallbehandlung**
- **Empfehlung:** Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften

**- Europäisches Abfallverzeichnis**

|           |  |
|-----------|--|
| 08 04 09* | Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten      |
| 15 01 10* | Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind |
| 17 02 03  | Kunststoff   |

- **Ungereinigte Verpackungen:**
- **Empfehlung:** Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

### ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- **14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer**
- **ADR, IMDG, IATA** UN1993
- **14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung**
- **ADR** 1993 ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (METHYLMETHACRYLAT, MONOMER, STABILISIERT)
- **IMDG, IATA** FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (METHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED)

(Fortsetzung auf Seite 8)

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 02.09.2024

Versionsnummer 10 (ersetzt Version 9)

überarbeitet am: 02.09.2024

Handelsname: **KEMPERTEC AC-Grundierung**

(Fortsetzung von Seite 7)

**- 14.3 Transportgefahrenklassen**

- ADR



- Klasse 3 (F1) Entzündbare flüssige Stoffe  
- Gefahrzettel 3

- IMDG, IATA



- Class 3 Entzündbare flüssige Stoffe  
- Label 3

**- 14.4 Verpackungsgruppe**

- ADR, IMDG, IATA II

**- 14.5 Umweltgefahren:**

- Marine pollutant: Nein

**- 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender** Achtung: Entzündbare flüssige Stoffe

- Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-Zahl): -  
- EMS-Nummer: F-E, S-E  
- Stowage Category B

**- Transport/weitere Angaben:**

- ADR  
- Begrenzte Menge (LQ) 1L  
- Freigestellte Mengen (EQ) Code: E2  
Höchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml  
Höchste Nettomenge je Außenverpackung: 500 ml  
- Beförderungskategorie 2  
- Tunnelbeschränkungscode D/E

- IMDG  
- Limited quantities (LQ) 1L  
- Excepted quantities (EQ) Code: E2  
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml  
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- UN "Model Regulation": UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (METHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED), 3, II

## ABSCHNITT 15: Österreichische und EU-Vorschriften

**- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

- Richtlinie 2012/18/EU  
- Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.  
- Seveso-Kategorie P5c ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN  
- Mengenschwelle (in Tonnen) für die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 5.000 t  
- Mengenschwelle (in Tonnen) für die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 50.000 t  
- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschränkungsbedingungen: 3

(Fortsetzung auf Seite 9)



# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 02.09.2024

Versionsnummer 10 (ersetzt Version 9)

überarbeitet am: 02.09.2024

**Handelsname: KEMPERTEC AC-Grundierung**

(Fortsetzung von Seite 8)

**- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten – Anhang II**

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

**- VERORDNUNG (EU) 2019/1148**

**- Anhang I - BESCHRÄNKTE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer Konzentrationsgrenzwert für eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)**

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

**- Anhang II - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE**

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

**- Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe**

108-88-3 Toluol

3

**- Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften für die Überwachung des Handels mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittländern**

108-88-3 Toluol

3

**- Nationale Vorschriften:**

**- Klassifizierung nach VbF:**

2

**- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:**

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

### ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Das Sicherheitsdatenblatt entspricht auch den Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 453/2010 und Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 2020/878.

**- Relevante Sätze**

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.  
 H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.  
 H315 Verursacht Hautreizungen.  
 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
 H318 Verursacht schwere Augenschäden.  
 H335 Kann die Atemwege reizen.  
 H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

**- Datenblatt ausstellender Bereich:**

Forschung und Entwicklung

**- Ansprechpartner:**

Forschung und Entwicklung

**- Datum der Vorgängerversion:**

30.01.2023

**- Versionsnummer der Vorgängerversion:**

9

**- Abkürzungen und Akronyme:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)  
 ICAO: International Civil Aviation Organisation  
 ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
 IATA: International Air Transport Association  
 GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
 CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
 VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)  
 VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)  
 LC50: Lethal concentration, 50 percent  
 LD50: Lethal dose, 50 percent  
 PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
 vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
 Flam. Liq. 2: Entzündbare Flüssigkeiten – Kategorie 2  
 Acute Tox. 4: Akute Toxizität – Kategorie 4  
 Skin Irrit. 2: Hautreizende/-ätzende Wirkung – Kategorie 2  
 Eye Dam. 1: Schwere Augenschädigung/Augenreizung – Kategorie 1  
 Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut – Kategorie 1  
 Skin Sens. 1B: Sensibilisierung der Haut – Kategorie 1B  
 STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) – Kategorie 3  
 Aquatic Chronic 3: Gewässergefährdend - langfristig gewässergefährdend – Kategorie 3

**- Quellen**

- [www.echa.europa.eu](http://www.echa.europa.eu)  
 - [www.baua.de](http://www.baua.de)  
 IFA: Institute für Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance:  
 - [www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-stoffdatenbank/index.jsp](http://www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-stoffdatenbank/index.jsp)  
 - [www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-dnel-liste](http://www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-dnel-liste)

**- \* Daten gegenüber der Vorversion geändert**

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 02.09.2024



Versionsnummer 1

überarbeitet am: 02.09.2024

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: **KEMPERTEC AC-Grundierung blau**
- UFI: 3U4C-W002-E005-92CC
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
- Verwendung des Stoffes / des Gemischs: Identifizierte Verwendung: Nur für gewerbliche Anwender bestimmt!  
Grundierung
- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant: KEMPER SYSTEM GmbH & Co. KG  
Holländische Strasse 32-36  
34246 Vellmar  
Deutschland / Germany  
Telefon: +49 (0)561 / 8295-0  
Telefax: +49 (0)561 / 8295-5110  
E-Mail: MSDS@KEMPER-SYSTEM.COM
- Auskunftgebender Bereich: Forschung und Entwicklung
- 1.4 Notrufnummer: (AT): Vergiftungsinformationszentrale der Gesundheit Österreich GmbH, Tel.Nr. +43 1 406 43 43  
  
(DE): Medizinische Notfallouskunft bei Vergiftungen:  
Giftnformationszentrum Mainz - 24 h - Tel.: +49 (0) 6131 19240  
(Beratung in deutscher oder englischer Sprache)

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008  
Flam. Liq. 2 H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.  
Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.  
Skin Sens. 1 H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
STOT SE 3 H335 Kann die Atemwege reizen.
- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008  
Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme  
   
GHS02 GHS07
- Signalwort  
Gefahr
- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:  
Methylmethacrylat  
tetramethylene dimethacrylate  
2-Ethylhexylacrylat (2-EHA)  
Reaction mass of 2,2'-[[4-(methylphenyl)imino]bisethanol and Ethanol 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl](4-methylphenyl)amino]-
- Gefahrenhinweise  
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.  
H315 Verursacht Hautreizungen.  
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
H335 Kann die Atemwege reizen.
- Sicherheitshinweise  
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.  
P241 Explosionsgeschützte [elektrische/Lüftungs-/Beleuchtungs-] Geräte verwenden.  
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.  
P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].  
P405 Unter Verschluss aufbewahren.  
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

(Fortsetzung auf Seite 2)

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 02.09.2024

Versionsnummer 1

überarbeitet am: 02.09.2024

**Handelsname: KEMPERTEC AC-Grundierung blau**

(Fortsetzung von Seite 1)

- **2.3 Sonstige Gefahren**
- **Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**
- **PBT:** Nicht anwendbar.
- **vPvB:** Nicht anwendbar.

### ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- **3.2 Gemische**
- **Beschreibung:** Gemisch: bestehend aus nachfolgend angeführten Stoffen.

**- Gefährliche Inhaltsstoffe:**

|   |  |          |
|---|--|----------|
| CAS: 80-62-6<br>EINECS: 201-297-1<br>Indexnummer: 607-035-00-6<br>Reg.nr.: 01-2119452498-28   | Methylmethacrylat<br>Flam. Liq. 2, H225; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335  | 50-100%  |
| CAS: 2082-81-7<br>EINECS: 218-218-1<br>Indexnummer: 607-134-00-4<br>Reg.nr.: 01-2119967415-30 | tetramethylene dimethacrylate<br>Skin Sens. 1B, H317   | 2,5-10%  |
| CAS: 103-11-7<br>EINECS: 203-080-7<br>Indexnummer: 607-107-00-7<br>Reg.nr.: 01-2119453158-37  | 2-Ethylhexylacrylat (2-EHA)<br>Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 3, H412   | ≥1-<2,5% |
| EG-Nummer: 911-490-9<br>Reg.nr.: 01-2119979579-10   | Reaction mass of 2,2'-[[4-methylphenyl]imino]bisethanol and Ethanol 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl](4-methylphenyl)amino]-<br>Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412 | ≥0,5-<1% |

- **Zusätzliche Hinweise:** Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

- **4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**
- **Allgemeine Hinweise:** Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. Vergiftungssymptome können erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb ärztliche Überwachung mindestens 48 Stunden nach einem Unfall. Betroffene nicht unbeaufsichtigt lassen. Selbstschutz des Ersthelfers. Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.
- **Nach Einatmen:** Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage. Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- **Nach Hautkontakt:** Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.
- **Nach Augenkontakt:** Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren. Unverletztes Auge schützen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- **Nach Verschlucken:** Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- **4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- **5.1 Löschmittel**
- **Geeignete Löschmittel:** CO<sub>2</sub>, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen. Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
- **Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:** Wasser im Vollstrahl

(Fortsetzung auf Seite 3)

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 02.09.2024

Versionsnummer 1

überarbeitet am: 02.09.2024

Handelsname: **KEMPERTEC AC-Grundierung blau**

(Fortsetzung von Seite 2)

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren</b></li> </ul>   | <p>Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase möglich.<br/>Stickoxide (NOx)<br/>Kohlenmonoxid (CO)</p>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung</b></li> <li>- <b>Besondere Schutzausrüstung:</b></li> <li>- <b>Weitere Angaben</b></li> </ul> | <p>Explosions- und Brandgase nicht einatmen.<br/>Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden.</p> |

### ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- **6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.  
Berührung mit der Haut und den Augen vermeiden.  
Für ausreichende Lüftung sorgen.  
Zündquellen fernhalten.
- **6.2 Umweltschutzmaßnahmen:**

Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren).  
Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen.  
Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- **6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:**

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.  
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.  
Nicht mit Wasser oder wässrigen Reinigungsmitteln wegspülen.
- **6.4 Verweis auf andere Abschnitte**

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.  
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.  
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

### ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- **7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.  
Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.  
Aerosolbildung vermeiden.
- **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:**

Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.  
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
- **7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**
- **Lagerung:**
- **Anforderung an Lagerräume und Behälter:** Nur im Originalgebinde aufbewahren.
- **Zusammenlagerungshinweise:** Getrennt von Lebensmitteln lagern.
- **Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:**

Vor Frost schützen.  
Trocken lagern.  
Behälter dicht geschlossen halten.  
Empfohlene Lagertemperatur: 5 - 30°C
- **Lagerklasse:** 3
- **VbF-Klasse:** 2
- **7.3 Spezifische Endanwendungen**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

- **8.1 Zu überwachende Parameter**

- **Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:**

**80-62-6 Methylmethacrylat**

|     |   |
|-----|---|
| MAK | Kurzzeitwert: 420 mg/m <sup>3</sup> , 100 ml/m <sup>3</sup> |
|     | Langzeitwert: 210 mg/m <sup>3</sup> , 50 ml/m <sup>3</sup>  |

(Fortsetzung auf Seite 4)

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 02.09.2024

Versionsnummer 1



überarbeitet am: 02.09.2024

Handelsname: **KEMPERTEC AC-Grundierung blau**

(Fortsetzung von Seite 3)

**103-11-7 2-Ethylhexylacrylat (2-EHA)**

|     |   |
|-----|---|
| MAK | Kurzzeitwert: 82 mg/m <sup>3</sup> , 10 ml/m <sup>3</sup> |
|     | Langzeitwert: 82 mg/m <sup>3</sup> , 10 ml/m <sup>3</sup> |

|  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Rechtsvorschriften</b></li> <li>- <b>Zusätzliche Hinweise:</b></li> <li>- <b>8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition</b></li> <li>- <b>Geeignete technische Steuerungseinrichtungen</b></li> <li>- <b>Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung</b></li> <li>- <b>Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:</b></li> <br/> <li>- <b>Atemschutz</b></li> <br/> <li>- <b>Handschutz</b></li> <br/> <li>- <b>Handschuhmaterial</b></li> <br/> <li>- <b>Durchdringungszeit des Handschuhmaterials</b></li> <br/> <li>- <b>Als Spritzschutz sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:</b></li> <br/> <li>- <b>Augen-/Gesichtsschutz</b></li> <br/> <li>- <b>Körperschutz:</b></li> </ul> | <p>MAK: GKV 2020, 156. Verordnung, 09.04.2021, Teil II<br/>Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen.</p> <p>Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.</p> <p>Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.<br/>Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.<br/>Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.<br/>Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.<br/>Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.<br/>Bei sachgemäßer Verwendung und unter normalen Bedingungen ist ein Atemschutz nicht erforderlich.<br/>Bei unzureichender Belüftung Atemschutz.<br/>Filter A/P2<br/>Atenschutzgeräte - Gasfilter und Kombinationsfilter nach (EN 14387)</p> <p> Schutzhandschuhe</p> <p>Nur Chemikalien - Schutzhandschuhe mit einer CE-Kennzeichnung der Kategorie III verwenden.<br/>Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.<br/>Schutzhandschuhe vor jeder Benutzung auf ihren ordnungsgemäßen Zustand prüfen.<br/>Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.<br/>Nach der Verwendung von Handschuhen Hautreinigung- und Hautpflegemittel einsetzen.</p> <p>Empfohlenes Material:<br/>Butylkautschuk<br/>Empfohlene Materialstärke: ≥ 0,5 mm<br/>Durchdringungszeit (min.): &lt; 480<br/>Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.</p> <p>Die ermittelten Durchbruchzeiten gemäß EN 16523-1:2015 werden nicht unter Praxisbedingungen durchgeführt. Es wird daher eine maximale Tragezeit die 50 % der Durchbruchzeit entspricht empfohlen.</p> <p>Nitrilkautschuk<br/>Empfohlene Materialstärke: ≥ 0,1 mm<br/>Durchdringungszeit (min.): &lt; 10</p> <p> Dichtschließende Schutzbrille</p> <p>Schutzbrillen und Gesichtsschutz – Klassifizierung nach EN 166<br/>Schutzkleidung (EN 13034)</p> |
|--|---|

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften</b> |                  |
| <b>- Allgemeine Angaben</b>   |                  |
| - <b>Farbe</b>  | Blau             |
| - <b>Geruch:</b>  | Charakteristisch |
| - <b>Geruchsschwelle:</b>   | Nicht bestimmt.  |
| - <b>Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:</b>   | Nicht bestimmt.  |
| - <b>Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich</b>                                 | 101 °C           |

(Fortsetzung auf Seite 5)

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 02.09.2024

Versionsnummer 1

überarbeitet am: 02.09.2024

Handelsname: **KEMPERTEC AC-Grundierung blau**

(Fortsetzung von Seite 4)

|  |                            |
|--|----------------------------|
| - Entzündbarkeit                                     | Nicht anwendbar.           |
| - Untere und obere Explosionsgrenze                  |                            |
| - Untere:  | Nicht bestimmt.            |
| Obere:   | Nicht bestimmt.            |
| - Flammpunkt:  | 10 °C                      |
| - Zersetzungstemperatur:                             | Nicht bestimmt.            |
| - pH-Wert:   | Nicht bestimmt             |
| - Viskosität:  |                            |
| - Kinematische Viskosität bei 20 °C                  | 250 mm <sup>2</sup> /s     |
| Dynamisch:   | Nicht bestimmt.            |
| - Löslichkeit  |                            |
| - Wasser:  | Nicht bzw. wenig mischbar. |
| - Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert) | Nicht bestimmt.            |
| - Dichte und/oder relative Dichte                    |                            |
| - Dichte bei 20 °C:                                  | 0,99 g/cm <sup>3</sup>     |
| - Relative Dichte                                    | Nicht bestimmt.            |
| - Dampfdichte  | Nicht bestimmt.            |

|   |  |
|---|--|
| <b>- 9.2 Sonstige Angaben</b>   |  |
| - Aussehen:   |  |
| - Form:   | Flüssig  |
| - Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit |  |
| - Zündtemperatur:   | Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.   |
| - Explosive Eigenschaften:  | Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, jedoch ist die Bildung explosionsgefährlicher Dampf-/Luftgemische möglich. |
| - Lösemitteltrennprüfung:   |  |
| - VOC (EU)  | 6,30 %   |
| - Zustandsänderung  |  |
| - Verdampfungsgeschwindigkeit   | Nicht bestimmt.  |

|  |  |
|--|--|
| - Angaben über physikalische Gefahrenklassen                                 |  |
| - Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff                | entfällt                                 |
| - Entzündbare Gase   | entfällt                                 |
| - Aerosole   | entfällt                                 |
| - Oxidierende Gase   | entfällt                                 |
| - Gase unter Druck   | entfällt                                 |
| - Entzündbare Flüssigkeiten  | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. |
| - Entzündbare Feststoffe   | entfällt                                 |
| - Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische                                     | entfällt                                 |
| - Pyrophore Flüssigkeiten  | entfällt                                 |
| - Pyrophore Feststoffe   | entfällt                                 |
| - Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische                                 | entfällt                                 |
| - Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser entzündbare Gase entwickeln | entfällt                                 |
| - Oxidierende Flüssigkeiten  | entfällt                                 |
| - Oxidierende Feststoffe   | entfällt                                 |
| - Organische Peroxide  | entfällt                                 |
| - Gegenüber Metallen korrosiv wirkende Stoffe und Gemische                   | entfällt                                 |
| - Desensibilisierte Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff        | entfällt                                 |

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

|   |  |
|---|--|
| - 10.1 Reaktivität                                    | Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.   |
| - 10.2 Chemische Stabilität                           |  |
| - Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: | Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.  |
| - 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen            | Nach Zugabe von Katalysatoren Polymerisation unter Wärmeentwicklung möglich. Reaktionen mit Peroxiden. |
| - 10.4 Zu vermeidende Bedingungen                     | Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.   |
| - 10.5 Unverträgliche Materialien:                    | Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.   |

(Fortsetzung auf Seite 6)

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 02.09.2024

Versionsnummer 1

überarbeitet am: 02.09.2024

Handelsname: **KEMPERTEC AC-Grundierung blau**

- **10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:** Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

(Fortsetzung von Seite 5)

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- **11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

- **Akute Toxizität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

- **Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:**

### 80-62-6 Methylmethacrylat

|           |          |                       |
|-----------|----------|-----------------------|
| Oral      | LD50     | >5.000 mg/kg (rat)    |
| Dermal    | LD50     | >5.000 mg/kg (rabbit) |
| Inhalativ | LC50/4 h | 29,8 mg/l (rat)       |

### 2082-81-7 tetramethylene dimethacrylate

|        |      |                               |
|--------|------|-------------------------------|
| Oral   | LD50 | 10.066 mg/kg (rat) (OECD 401) |
| Dermal | LD50 | >3.000 mg/kg (rabbit)         |

### 103-11-7 2-Ethylhexylacrylat (2-EHA)

|        |      |                               |
|--------|------|-------------------------------|
| Oral   | LD50 | 4.435 mg/kg (rat) (IUCLID)    |
| Dermal | LD50 | 7.522 mg/kg (rabbit) (IUCLID) |

### Reaction mass of 2,2'-[[4-methylphenyl]imino]bisethanol and Ethanol 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl](4-methylphenyl)amino]-

|        |      |                               |
|--------|------|-------------------------------|
| Oral   | LD50 | 619 mg/kg (rat) (OECD 401)    |
| Dermal | LD50 | >2.000 mg/kg (rat) (OECD 402) |

- **Ätz-/Reizwirkung auf die Haut** Verursacht Hautreizungen.
- **Schwere Augenschädigung/-reizung** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Sensibilisierung der Atemwege/Haut** Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- **Keimzellmutagenität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Karzinogenität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Reproduktionstoxizität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition** Kann die Atemwege reizen.
- **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Aspirationsgefahr** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **11.2 Angaben über sonstige Gefahren**

- **Endokrinschädliche Eigenschaften**

128-37-0 | 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol

Liste II

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- **12.1 Toxizität**

- **Aquatische Toxizität:**

### 80-62-6 Methylmethacrylat

|       |   |
|-------|---|
| NOEC  | 37 mg/l (Daphnia magna) (21 days; OECD 202 Part 2, flow)            |
| EC3   | 37 mg/l (Scenedesmus quadricauda) (DIN 38412 Part 9; 8d)            |
| EC0   | 100 mg/l (Pseudomonas putida)                                       |
| EC50  | 69 mg/l (Daphnia magna) (48 h; OECD 202)                            |
| LC 50 | >79 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)) (96 h; OECD 203) |

### 2082-81-7 tetramethylene dimethacrylate

|      |   |
|------|---|
| EC50 | 9,79 mg/l (DESMODESMUS SUBSPICATUS) (72h; OECD 201) |
|      | 32,5 mg/l (Idus melanotus) (48h; OECD 203)          |
| NOEC | 20 mg/l (Belebtschlamm)                             |
| EC10 | 4,35 mg/l (DESMODESMUS SUBSPICATUS) (72d; OECD 201) |
|      | 7,51 mg/l (Daphnia magna) (21d; OECD 211)           |

(Fortsetzung auf Seite 7)

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 02.09.2024

Versionsnummer 1

überarbeitet am: 02.09.2024

**Handelsname: KEMPERTEC AC-Grundierung blau**

(Fortsetzung von Seite 6)

**103-11-7 2-Ethylhexylacrylat (2-EHA)**

|           |           |   |
|-----------|-----------|---|
| Inhalativ | LC50/8h   | 1,19 mg/l (rat) (OECD 403)                          |
|           | LC50/96 h | 1,8 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))  |
|           | EC50      | 17 mg/l (Daphnia magna) (48h; IUCLID)               |
|           | EC50      | >10.000 mg/l (Pseudomonas putida) (30 min.; IUCLID) |
|           | IC50      | 44 mg/l (DESMODESMUS SUBSPICATUS) (72h, IUCLID)     |
|           | LC50      | 23 mg/l (Leuciscus idus (Goldorfe)) (48h; IUCLID)   |

**Reaction mass of 2,2'-[(4-methylphenyl)imino]bisethanol and Ethanol 2-[[2-(2-hydroxyethoxy)ethyl](4-methylphenyl)amino]-**

|  |           |  |
|--|-----------|--|
|  | LC50/96 h | >100 mg/l (Cyprinus Carpio) (OECD 203 (96 hr))                               |
|  | EC50      | >100 mg/l (Scenedesmus subspicatus) (OECD 201; static)                       |
|  | EC50      | 48 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202; part 1 static)                            |
|  | EC50      | >100 mg/l (Cyprinus Carpio) (96h; OECD 203; ISO 7346; 92/69/CEE; C.1 static) |
|  | NOEC      | >100 mg/l (Scenedesmus subspicatus) (OECD 201, static)                       |

- **12.2 Persistenz und Abbaubarkeit** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **12.3 Bioakkumulationspotenzial** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **12.4 Mobilität im Boden** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**
- **PBT:** Nicht anwendbar.
- **vPvB:** Nicht anwendbar.
- **12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften** Für Informationen zu endokrinschädigenden Eigenschaften siehe Abschnitt 11.
- **12.7 Andere schädliche Wirkungen**
- **Weitere ökologische Hinweise:**
- **Allgemeine Hinweise:** Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.  
Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend

**ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung**

- **13.1 Verfahren der Abfallbehandlung**
- **Empfehlung:** Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften

**- Europäisches Abfallverzeichnis**

|           |  |
|-----------|--|
| 08 04 09* | Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten      |
| 15 01 10* | Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind |
| 17 02 03  | Kunststoff   |

- **Ungereinigte Verpackungen:**
- **Empfehlung:** Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport**

- **14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer**
- **ADR, IMDG, IATA** UN1993
- **14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung**
- **ADR** 1993 ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. (METHYLMETHACRYLAT, MONOMER, STABILISIERT)
- **IMDG, IATA** FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (METHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED)

(Fortsetzung auf Seite 8)



# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 02.09.2024

Versionsnummer 1

überarbeitet am: 02.09.2024

Handelsname: **KEMPERTEC AC-Grundierung blau**

(Fortsetzung von Seite 7)

**- 14.3 Transportgefahrenklassen**

- ADR



- Klasse 3 (F1) Entzündbare flüssige Stoffe  
- Gefahrzettel 3

- IMDG, IATA



- Class 3 Entzündbare flüssige Stoffe  
- Label 3

**- 14.4 Verpackungsgruppe**

- ADR, IMDG, IATA II

**- 14.5 Umweltgefahren:**

- Marine pollutant: Nein

**- 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender** Achtung: Entzündbare flüssige Stoffe

- Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-Zahl): -  
- EMS-Nummer: F-E, S-E  
- Stowage Category B

**- Transport/weitere Angaben:**

- ADR  
- Begrenzte Menge (LQ) 1L  
- Freigestellte Mengen (EQ) Code: E2  
Höchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml  
Höchste Nettomenge je Außenverpackung: 500 ml  
- Beförderungskategorie 2  
- Tunnelbeschränkungscode D/E

- IMDG  
- Limited quantities (LQ) 1L  
- Excepted quantities (EQ) Code: E2  
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml  
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- UN "Model Regulation": UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (METHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED), 3, II

## ABSCHNITT 15: Österreichische und EU-Vorschriften

**- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

- Richtlinie 2012/18/EU  
- Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.  
- Seveso-Kategorie P5c ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN  
- Mengenschwelle (in Tonnen) für die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 5.000 t  
- Mengenschwelle (in Tonnen) für die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 50.000 t  
- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschränkungsbedingungen: 3

(Fortsetzung auf Seite 9)

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31

Druckdatum: 02.09.2024

Versionsnummer 1

überarbeitet am: 02.09.2024

**Handelsname: KEMPERTEC AC-Grundierung blau**

(Fortsetzung von Seite 8)

**- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten – Anhang II**

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

**- VERORDNUNG (EU) 2019/1148**

**- Anhang I - BESCHRÄNKTE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer Konzentrationsgrenzwert für eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)**

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

**- Anhang II - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FÜR EXPLOSIVSTOFFE**

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

**- Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe**

108-88-3 Toluol

3

**- Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften für die Überwachung des Handels mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittländern**

108-88-3 Toluol

3

**- Nationale Vorschriften:**

**- Klassifizierung nach VbF:**

2

**- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:**

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

### ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Das Sicherheitsdatenblatt entspricht auch den Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 453/2010 und Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 2020/878.

**- Relevante Sätze**

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.  
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.  
H315 Verursacht Hautreizungen.  
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.  
H318 Verursacht schwere Augenschäden.  
H335 Kann die Atemwege reizen.  
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

**- Datenblatt ausstellender Bereich:**

Forschung und Entwicklung

**- Ansprechpartner:**

Forschung und Entwicklung

**- Datum der Vorgängerversion:**

01.07.2022

**- Abkürzungen und Akronyme:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)  
ICAO: International Civil Aviation Organisation  
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)  
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
Flam. Liq. 2: Entzündbare Flüssigkeiten – Kategorie 2  
Acute Tox. 4: Akute Toxizität – Kategorie 4  
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-ätzende Wirkung – Kategorie 2  
Eye Dam. 1: Schwere Augenschädigung/Augenreizung – Kategorie 1  
Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut – Kategorie 1  
Skin Sens. 1B: Sensibilisierung der Haut – Kategorie 1B  
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) – Kategorie 3  
Aquatic Chronic 3: Gewässergefährdend - langfristig gewässergefährdend – Kategorie 3

**- Quellen**

- [www.echa.europa.eu](http://www.echa.europa.eu)  
- [www.baua.de](http://www.baua.de)  
IFA: Institute für Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance:  
- [www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-stoffdatenbank/index.jsp](http://www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-stoffdatenbank/index.jsp)  
- [www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-dnel-liste](http://www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-dnel-liste)

**- \* Daten gegenüber der Vorversion geändert**