

Zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) Nr. 305/2011

Deklaracja właściwości użytkowych nr **kod identyfikacyjny typu wyrobu****LE-H40040-03****BARUPLAST KV PL 5 B****Stosowanie**

- Parkingowe i mostowe systemy hydroizolacyjne - jednowarstwowe

Nazwa, producent kontakt

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 7223 823 23 0

Web: www.bueho.com


E-Mail: office@bueho.at

Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowychsystem2+ EN 14695:2010**Norma zharmonizowana** EN 14695:2010**Organ notyfikowany** 1139 WIEN-ZERT Rinnböckstraße 15 , A-1110 Wien**Certyfikat zgodności** 1139-CPR-0027/06**Deklarowana wydajność**

Zasadnicze cechy	Właściwości	Zharmonizowane specyfikacja techniczna
Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż / w poprzek	1100/800 (±200/±100) N/50mm	EN 14695:2010
Wydłużenie	50/50 (±10/±10) %	EN 14695:2010
Giętkość w niskiej temperaturze	-10 °C	EN 14695:2010
Absorpcja wody	≤ 1,0 %	EN 14695:2010
Siła wiązania TYP 1	≥ 0,4 N/mm ²	EN 14695:2010
Wytrzymałość na ścinanie	≥ 0,15 N/mm ²	EN 14695:2010
Zdolność do mostkowania rys Typ 3 w -20°C	potwierdzono	EN 14695:2010
Sztuczne starzenie w podwyższonej temperaturze	NPD	EN 14695:2010
Odporność na zagęszczanie ochronnej warstwy asfaltu	potwierdzono	EN 14695:2010
Zachowanie podczas układania asfaltu lanego (względny udział plam na powierzchni)	0 %	EN 14695:2010
Wodoszczelność	potwierdzono	EN 14695:2010
Substancje niebezpieczne	Żaden	EN 14695:2010

Właściwości produktu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Ta deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Podpisano w imieniu producenta przez



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Dyrektor

[a] Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest dostępna w formie kopii na stronie producenta

[b] Przy stosowaniu i przetwarzaniu produktu należy wziąć pod uwagę obowiązujące normy, przepisy, wytyczne i aktualny stan wiedzy.