

Zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) Nr. 305/2011

Deklaracja właściwości użytkowych nr **kod identyfikacyjny typu wyrobu****LE-H50077-02****ALUFLEX PY ALG S40****Stosowanie**

- Paroizolacja
- Systemy izolacji przeciwilgociowych

Nazwa, producent kontakt

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 7223 823 23 0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

system3 EN 13970:2004+A1:2006

system2+ EN 13969:2004 + A1:2006

Norma zharmonizowana EN 13970:2004+A1:2006
EN 13969:2004 + A1:2006

Organ notyfikowany 1139 **WIEN-ZERT** Rinnböckstraße 15 , A-1110 Wien**Certyfikat zgodności** 1139-CPR-0027/06**Deklarowana wydajność**

Zasadnicze cechy	Właściwości	Zharmonizowane specyfikacja techniczna
Wodoszczelność	60 kPa	EN 13970:2004+A1:2006 EN 13969:2004 + A1:2006
Reakcja na ogień	E	EN 13970:2004+A1:2006 EN 13969:2004 + A1:2006
Wytrzymałość złącza (wytrzymałość na ścinanie)	NPD	EN 13970:2004+A1:2006 EN 13969:2004 + A1:2006
Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż / w poprzek	1600/2200 (±500/±500) N/50mm	EN 13970:2004+A1:2006 EN 13969:2004 + A1:2006
Wydłużenie	10/10 (±5/±5) %	EN 13970:2004+A1:2006 EN 13969:2004 + A1:2006
Odporność na uderzenia	NPD	EN 13970:2004+A1:2006 EN 13969:2004 + A1:2006
Odporność na obciążenia statyczne	NPD	EN 13970:2004+A1:2006 EN 13969:2004 + A1:2006
Odporność na rozdarcie (gwoździem) wzdłuż / w poprzek	300/300 (±100/±100) N	EN 13970:2004+A1:2006 EN 13969:2004 + A1:2006
Giętkość w niskiej temperaturze	-10 °C	EN 13970:2004+A1:2006 EN 13969:2004 + A1:2006
Wodoszczelność po sztucznym starzeniu	60 kPa	EN 13970:2004+A1:2006 EN 13969:2004 + A1:2006
Przenikanie pary wodnej	> 1500 m Sd	EN 13970:2004+A1:2006
Przenikanie pary wodnej po sztucznym starzeniu	> 1500 m Sd	EN 13970:2004+A1:2006
Przepuszczalność pary wodnej po wystawieniu na działanie płynnych chemikaliów	NPD	EN 13970:2004+A1:2006

Zasadnicze cechy	Właściwości	Zharmonizowane specyfikacja techniczna
Wodoszczelność po wystawieniu na działanie płynnych chemikaliów	NPD	EN 13970:2004+A1:2006 EN 13969:2004 + A1:2006
Substancje niebezpieczne	Żaden	EN 13970:2004+A1:2006 EN 13969:2004 + A1:2006

Właściwości produktu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Ta deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Podpisano w imieniu producenta przez



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl
Dyrektor

[a] Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest dostępna w formie kopii na stronie producenta

[b] Przy stosowaniu i przetwarzaniu produktu należy wziąć pod uwagę obowiązujące normy, przepisy, wytyczne i aktualny stan wiedzy.