

Deklaracja właściwości użytkowych nr **kod identyfikacyjny typu wyrobu****LE-H53545-04****ZIB 45****Stosowanie**

- Warstwy podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe
- Odpowiednie dla zadaszonych konstrukcji o podwyższonych parametrach

Nazwa, producent kontakt

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

system3

EN 13859-1:2014

Norma zharmonizowana


EN 13859-1:2014

Deklarowana wydajność

Zasadnicze cechy	Właściwości	Zharmonizowane specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	E	EN 13859-1:2014
Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż / w poprzek	1000/800 (±200/±100) N/50mm	EN 13859-1:2014
Wydłużenie	50/50 (±10/±10) %	EN 13859-1:2014
Odporność na rozdarcie (gwoździem) wzdłuż / w poprzek	220/220 (±50/±50) N	EN 13859-1:2014
Giętkość w niskiej temperaturze	-20 °C	EN 13859-1:2014
Odporność na przenikanie wody	W1	EN 13859-1:2014
Sztuczne starzenie - wytrzymałość na przenikanie wody	W1	EN 13859-1:2014
Sztuczne starzenie - wytrzymałość na rozciąganie	1100/800 (±300/±200) N/50mm	EN 13859-1:2014
Sztuczne starzenie - wydłużenie przy jednym końcu siłą zrywającą wzdłuż / w poprzek	NPD	EN 13859-1:2014
Substancje niebezpieczne	Żaden	EN 13859-1:2014

Właściwości produktu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Ta deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Podpisano w imieniu producenta przez



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Dyrektor

[a] Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest dostępna w formie kopii na stronie producenta

[b] Przy stosowaniu i przetwarzaniu produktu należy wziąć pod uwagę obowiązujące normy, przepisy, wytyczne i aktualny stan wiedzy.