

Zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) Nr. 305/2011

Deklaracja właściwości użytkowych nr **kod identyfikacyjny typu wyrobu****LE-H55074-03****BARUPLAN GG E 40 KSK RPS****Stosowanie**

- Podkładowa warstwa w wielowarstwowych bitumicznych systemach dachowych
- Systemy izolacji przeciwilgociowych

Nazwa, producent kontakt

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 7223 823 23 0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

system2+	EN 13707:2004 + A2:2009
	EN 13969:2004 + A1:2006

Norma zharmonizowana	EN 13707:2004 + A2:2009
	EN 13969:2004 + A1:2006

Organ notyfikowany	1139 WIEN-ZERT Rinnböckstraße 15 , A-1110 Wien
---------------------------	---

Certyfikat zgodności	1139-CPR-0027/06
-----------------------------	------------------

Deklarowana wydajność

Zasadnicze cechy	Właściwości	Zharmonizowane specyfikacja techniczna
Wodoszczelność	100 kPa	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009
Reakcja na ogień	E	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Wytrzymałość złącza (wytrzymałość na ścinanie)	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż / w poprzek	1200/1000 (±200/±200) N/50mm	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Wydłużenie	10/10 (±5/±5) %	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Odporność na uderzenia	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Odporność na obciążenia statyczne	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Odporność na rozdarcie (gwoździem) wzdłuż / w poprzek	200/200 (±50/±50) N	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Giętkość w niskiej temperaturze	-25 °C	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Wodoszczelność po sztucznym starzeniu	potwierdzono	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Wodoszczelność po wystawieniu na działanie płynnych chemikaliów	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006
Substancje niebezpieczne	Żaden	EN 13707:2004 + A2:2009 EN 13969:2004 + A1:2006

Właściwości produktu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Ta deklaracja właściwości

użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Podpisano w imieniu producenta przez



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl
Dyrektor

[a] Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest dostępna w formie kopii na stronie producenta

[b] Przy stosowaniu i przetwarzaniu produktu należy wziąć pod uwagę obowiązujące normy, przepisy, wytyczne i aktualny stan wiedzy.