

H 96072

# Anschlussmanschette NW 50, mit Schrumpfschlauch

**Produkt** Kołnierz przyłączeniowy do przeprowadzania rur, kabli, przewodów, mocowań itp. przy uszczelnieniach dachów i piwnic

**Podanie** Procesy zgrzewania. Górny koniec jest zabezpieczony przed wnikaniem wody za pomocą dostarczonej rurki termokurczliwej.

Charakterystyka	Jednostka	Wynik
Wysokość	mm	300
Średnica wewnętrzna	mm	50
Średnica zewnętrzna	mm	56
Średnica kołnierza.	mm	430
Długość rury termokurczliwej	mm	ca. 200
Średnica rury termokurczliwej	mm	55/16
kurczący się do	mm	16

Podane wartości są wartościami wskaźnikowymi, opierającymi się na wynikach statystycznej kontroli jakości. Zalecane zakresy użytkowania opracowano na podstawie doświadczeń, norm i regulaminów. Nie są one jednak wiążące.

Informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Przechowywanie: Produkty muszą być przechowywane w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczone przed promieniowaniem słonecznym i silnymi wpływami zewnętrznymi takimi jak wysoka lub niska temperatura, wilgoć itp. W zimnych porach roku produkty muszą być przechowywane w temperaturze dodatniej (+5°C) minimum na 12 godzin przed ich zastosowaniem.

Rozwój, produkcja i sprzedaż naszych produktów zgodne z normą ISO 9001.