

**Stosowanie**

- Hydroizolacja dachowa układana luzem z balastem i pod innymi warstwami użytkowymi
- Odslonięta hydroizolacja dachowa mocowana mechanicznie

**Nazwa, producent kontakt**

BÜSSCHER &amp; HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

**Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych**

system2+

EN 13956:2012

EN 13956:2012

EN 13967:+A1:2017

**Norma zharmonizowana**

EN 13956:2012

EN 13967:+A1:2017

**Organ notyfikowany**

1213 SKZ Testing GmbH Friedrich-Bergius-Ring 22 , D-97076 Würzburg

**Certyfikat zgodności**

1213-CPR-019

**Deklarowana wydajność**

Zasadnicze cechy	Właściwości	Zharmonizowane specyfikacja techniczna
Wodoszczelność (Verf. B)	≥ 500 kPa	EN 13956:2012
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	Broof(t1) <sup>[1]</sup>	EN 13956:2012
Reakcja na ogień	E	EN 13956:2012
Wytrzymałość złączy na oddzieranie	≥ 500 N/50 mm	EN 13956:2012
Wytrzymałość złącza (wytrzymałość na ścinanie) wzdłuż / w poprzek	≥ 500 N/50 mm	EN 13956:2012
Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż/w poprzek	≥ 7 N/mm <sup>2</sup>	EN 13956:2012
Wydłużenie	≥ 500 %	EN 13956:2012
Odporność na uderzenia (twarde podłoże)	≥ 750 mm	EN 13956:2012
Odporność na uderzenia (elastyczne podłoże)	≥ 1500 mm	EN 13956:2012
Odporność na obciążenia statyczne	≥ 20 kg	EN 13956:2012
Odporność na rozdarcie (gwoździem) wzdłuż / w poprzek	≥ 200 N	EN 13956:2012
Odporność na zginanie w niskiej temperaturze	≤ -50 °C	EN 13956:2012
Odporność na przerastanie korzeni	potwierdzono	EN 13956:2012
Odporność na promieniowanie UV	potwierdzono (Klasa 0) > 5000 h	EN 13956:2012

[1] Zgodnie z badaniem sytemu

**Właściwości produktu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Ta deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.**

Podpisano w imieniu producenta przez



**Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl**  
**Dyrektor**

[a] Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest dostępna w formie kopii na stronie producenta

[b] Przy stosowaniu i przetwarzaniu produktu należy wziąć pod uwagę obowiązujące normy, przepisy, wytyczne i aktualny stan wiedzy.