

**Utilizarea preconizată**

- Membrană hidroizolantă pentru acoperiș montată flotant sub straturi utilizabile
- Membrană hidroizolantă pentru acoperiș montată flotant cu fixare mecanică

**Numele, adresa producătorului**

BÜSSCHER &amp; HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 7223 823 23 0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

**Sisteme de evaluare și verificare a menținerii performanței**

system2+

EN 13956:2012

EN 13956:2012

**Normă armonizată**

EN 13956:2012

**Organism notificat**

1213 SKZ Testing GmbH Friedrich-Bergius-Ring 22, D-97076 Würzburg

**Certificat de conformitate al controlului producției**

1213-CPR-019


**Performanța declarată**

| Caracteristici esențiale                                     | Performanță                     | Specificație tehnică armonizată |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Etanșeitate (Metoda B)                                       | ≥ 500 kPa                       | EN 13956:2012                   |
| Reacția la foc din exterior                                  | Broof(t1) <sup>[1]</sup>        | EN 13956:2012                   |
| Reacția la foc                                               | E                               | EN 13956:2012                   |
| Rezistența de sfâșiere a cusăturii                           | ≥ 250 N/50 mm                   | EN 13956:2012                   |
| Rezistența la forfecare a îmbinării longitudinal/transversal | ≥ 650 N/50 mm                   | EN 13956:2012                   |
| Forța maximă de tracțiune (long./trans.)                     | ≥ 1000 N/50 mm                  | EN 13956:2012                   |
| Alungirea maximă la rupere                                   | ≥ 20 %                          | EN 13956:2012                   |
| Rezistența la impact (suport rigid)                          | ≥ 600 mm                        | EN 13956:2012                   |
| Rezistența la impact (suport moale)                          | ≥ 1500 mm                       | EN 13956:2012                   |
| Rezistența la încărcări statice                              | ≥ 20 kg                         | EN 13956:2012                   |
| Rezistența la sfâșiere (longitudinal/transversal)            | ≥ 350 N                         | EN 13956:2012                   |
| Comportament la pliere                                       | ≤ -40 °C                        | EN 13956:2012                   |
| Rezistența la penetrarea rădăcinilor                         | îndeplinește                    | EN 13956:2012                   |
| Comportament la radiația UV                                  | îndeplinește (Clasa 0) > 5000 h | EN 13956:2012                   |

[1] conform testului sistemului

Performanța produsului menționat corespunde cu performanța declarată. Pentru emiterea acestei declarații de performanță este răspunzător exclusiv producătorul mai sus menționat

Semnat pentru și în numele producătorului de



**Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl**  
Manager general

[a] O copie a acestei declarații de performanță se află pe pagina de internet a producătorului

[b] Cu privire la aplicabilitatea pentru utilizările specificate și prelucrarea produsului trebuie luate în considerare în mod corespunzător stadiul tehnicii, normele, prescripțiile și dispozițiile legale