

bueho.pdf.dop.subline

bueho.pdf.dop.nr

bueho.pdf.dop.code

LE-H51059-04 BARUPLAN SUPER KVD E 55 K GW

bueho.pdf.dop.usage

- Zaključni sloj za večslojne krovne bitumenske sisteme

bueho.pdf.dop.company

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Web: www.bueho.com

Tel.: +43 7223 823 23 0

E-Mail: office@bueho.at

bueho.pdf.dop.assessment

system2+

EN 13707:2004 + A2:2009

bueho.pdf.dop.harmonized_norm

EN 13707:2004 + A2:2009

bueho.pdf.dop.notified_body

1139 WIEN-ZERT Rinnböckstraße 15 , A-1110 Wien

bueho.pdf.dop.certificate

1139-CPR-0027/06

bueho.pdf.dop.declared_performance

bueho.pdf.dop.characteristics	bueho.pdf.dop.performance	bueho.pdf.dop.spec
Vodotesnost	bueho.pdf.dop.attribute.val.bestanden	EN 13707:2004 + A2:2009
Učinek zunanjega ognja	$B_{\text{roof}} t_1^{[1]}$	EN 13707:2004 + A2:2009
Odziv na ogenj	E	EN 13707:2004 + A2:2009
Strižna trdnost spojev	$\geq 500 \text{ N/50mm}$	EN 13707:2004 + A2:2009
Natezna trdnost vzdolžno/prečno	$1000/800 (\pm 200/\pm 100) \text{ N/50mm}$	EN 13707:2004 + A2:2009
Raztezek pri pretrgu	$50/50 (\pm 10/\pm 10) \%$	EN 13707:2004 + A2:2009
Odpornost proti udarcu	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009
Odpornost proti statični obremenitvi	NPD	EN 13707:2004 + A2:2009
Odpornost na trganje vzdolžno/prečno	$220/220 (\pm 50/\pm 50) \text{ N}$	EN 13707:2004 + A2:2009
Upogljivost pri nizki temperaturi	-20 °C	EN 13707:2004 + A2:2009
Upogljivost pri nizki temperaturi po umetnem staranju	-15	EN 13707:2004 + A2:2009
Nevarne snovi	bueho.pdf.dop.attribute.val.keine	EN 13707:2004 + A2:2009

[1] Lastnost "Učinek zunanjega ognja" je lastnost sistema. Tako se izjava za določeni proizvod ne more izdati

bueho.pdf.dop.footer_text

bueho.pdf.dop.before_signing



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

bueho.pdf.dop.general_manager

bueho.pdf.dop.a_text

bueho.pdf.dop.b_text