

Izjava o lastnostih št. **Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda****LE-H55038-02 ALUPLAN AL E 15 KSK PUR****Namen**

- Parna zapora

Ime, kontaktni podatki proizvajalca

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

Sistem ocenjevanja in preverjanja o nespreminjanju kakovosti

system3

EN 13970:2004+A1:2006

Harmonizirani standard


EN 13970:2004+A1:2006

Objavljena lastnost

| Pomembne lastnosti | Lastnost | Harmonizirana tehnična specifikacija |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| Vodotesnost | 10 kPa | EN 13970:2004+A1:2006 |
| Odziv na ogenj | E | EN 13970:2004+A1:2006 |
| Strižna trdnost spojev | ≥ 250 N/50mm | EN 13970:2004+A1:2006 |
| Natezna trdnost vzdolžno/prečno | 500/400 (±100/±100) N/50mm | EN 13970:2004+A1:2006 |
| Raztezek pri pretrgu | 4/4 (±2/±2) % | EN 13970:2004+A1:2006 |
| Odpornost proti udarcu | NPD | EN 13970:2004+A1:2006 |
| Odpornost na trganje vzdolžno/prečno | 180/180 (±50/±50) N | EN 13970:2004+A1:2006 |
| Upogljivost pri nizki temperaturi | -25 °C | EN 13970:2004+A1:2006 |
| Vodotesnost po umetnem staranju | 10 kPa | EN 13970:2004+A1:2006 |
| Paroprepustnost | > 1500 m Sd | EN 13970:2004+A1:2006 |
| Paroprepustnost po umetnem staranju | > 1500 m Sd | EN 13970:2004+A1:2006 |
| Paroprepustnost po izpostavljanju tekočim kemikalijam | NPD | EN 13970:2004+A1:2006 |
| Nevarne snovi | Jih ni | EN 13970:2004+A1:2006 |

Lastnosti proizvoda navedenega zgoraj so v skladu z navedenimi lastnostmi. Zgoraj navedeni proizvajalec je izključno odgovoren za pripravo in izdajo te izjave o lastnostih.

Za proizvajalca in v njegovo ime podpisal



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Direktor

[a] Ta izjava o lastnostih je dostopna na spletni strani proizvajalca

[b] Glede uporabnosti za določene namene in obdelave je treba ustrezno upoštevati tehnične standarde, zakonske določbe in smernice.