

**Namen**

- Strešna hidroizolacijska membrana prosto položena pod balastom in drugimi sloji
- Izpostavljena strešna hidroizolacijska membrana mehansko pritrjena

**Ime, kontaktne podatki proizvajalca**

BÜSSCHER &amp; HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Web: www.bueho.com

Tel.: +43 7223 823 23 0

E-Mail: office@bueho.at

**Sistem ocenjevanja in preverjanja o nespreminjanju kakovosti**

system2+

EN 13956:2012

EN 13956:2012

**Harmonizirani standard**

EN 13956:2012

**Priglašeni organ**

1213 SKZ Testing GmbH Friedrich-Bergius-Ring 22, D-97076 Würzburg

**Certifikat o skladnosti kontrole tovarniške proizvodnje**


1213-CPR-019

**Objavljena lastnost**

| Pomembne lastnosti                                   | Lastnost                   | Harmonizirana tehnična specifikacija |
|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Vodonepropustnost (Verf.B)                           | ≥ 500 kPa                  | EN 13956:2012                        |
| Protipožarna odpornost pri delovanju požara od zunaj | Broof(t1)                  | EN 13956:2012                        |
| Reakcija na požar                                    | E                          | EN 13956:2012                        |
| Odpornost sloja na lupljenje                         | ≥ 250 N/50 mm              | EN 13956:2012                        |
| Odpornost spojev na pretrg vzdolžno/prečno           | ≥ 650 N/50 mm              | EN 13956:2012                        |
| Natezne trdnosti vzdolžno/prečno                     | ≥ 1000 N/50 mm             | EN 13956:2012                        |
| Raztezek pri pretrgu                                 | ≥ 20 %                     | EN 13956:2012                        |
| Odpornost na udar (trda podlaga)                     | ≥ 600 mm                   | EN 13956:2012                        |
| Odpornost na udar (mehka podlaga)                    | ≥ 1500 mm                  | EN 13956:2012                        |
| Odpornost na statično obremenitev                    | ≥ 20 kg                    | EN 13956:2012                        |
| Odpornost na trganje vzdolžno/prečno                 | ≥ 350 N                    | EN 13956:2012                        |
| Zvijanje                                             | ≤ -40 °C                   | EN 13956:2012                        |
| Odpornost proti koreninam                            | opravi                     | EN 13956:2012                        |
| Odpornost na UV žarke                                | opravi (Razred 0) > 5000 h | EN 13956:2012                        |

Lastnosti proizvoda navedenega zgoraj so v skladu z navedenimi lastnostmi. Zgoraj navedeni proizvajalec je izključno odgovoren za pripravo in izdajo te izjave o lastnostih.

Za proizvajalca in v njegovo ime podpisal



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Direktor

[a] Ta izjava o lastnostih je dostopna na spletni strani proizvajalca

[b] Glede uporabnosti za določene namene in obdelave je treba ustrezno upoštevati tehnične standarde, zakonske določbe in smernice.