

U skladu sa Aneksom III Regulative (EU) Br. 305/2011

Izjava o svojstvima Br. Jedinstveni identifikacioni kod vrste proizvoda

LE-H51256-04 Büsscher PeriSeal 4,5**Namenjena upotreba građevinskog proizvoda**

- Spregnuti sistem (sa svežim betonom)
- Hidroizolacija podzemnih delova objekata protiv vlage iz tla i vode

Naziv i kontakt podaci proizvođača ili zvaničnog predstavnika

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 7223 823 23 0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

Sistemi ocenjivanja i verifikacije konstantnosti svojstava građevinskog proizvoda

system2+

EN 13969:2004 + A1:2006

Usaglašeni standard

EN 13969:2004 + A1:2006

Deklarisano svojstvo

Bitne karakteristike	Svojstvo	Usaglašena tehnička specifikacija
Vodonepropusnost	400 kPa	EN 13969:2004 + A1:2006
Reakcija na plamen	E	EN 13969:2004 + A1:2006
Otpornost spojeva na smicanje	NPD	EN 13969:2004 + A1:2006
Prekidne sile uzdužno-poprečno	1000/800 (±250/±250) N/50mm	EN 13969:2004 + A1:2006
Izduženje uzdužno-poprečno	45/50 (±10/±10) %	EN 13969:2004 + A1:2006
Otpornost na udarac	1000 mm	EN 13969:2004 + A1:2006
Otpornost na statičko opterećenje	15 kg	EN 13969:2004 + A1:2006
Otpornost na kidanje uzdužno-poprečno	200/200 (±50/±50) N	EN 13969:2004 + A1:2006
Savitljivost na niskoj temperaturi	-20 °C	EN 13969:2004 + A1:2006
Vodonepropusnost nakon veštačkog starenja	400 kPa	EN 13969:2004 + A1:2006
Vodonepropusnost nakon izloženosti tečnim hemikalijama	NPD	EN 13969:2004 + A1:2006
Opasne materije	Bez	EN 13969:2004 + A1:2006

Svojstva proizvoda su u saglasnosti sa deklarisanim vrednostima. Ova deklaracija o proizvodu je izdata na osnovu odgovornosti proizvođača.

Overen za, i u ime proizvođača, od strane



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Direktor

[a] Kopija ove izjave o svojstvima je dostupna na internet strani proizvođača

[b] Prilikom ugradnje materijala, potrebno je pridržavati se svih važećih tehničkih normativa, kao i opštih građevinskih principa (stanje podloge, uslovi rada, bezbednost, itd)