

Namenjena upotreba građevinskog proizvoda

- Podložna traka za preklopno pokrivanje krovova
- Podložna traka za kose krovove sa povećanom otpornošću na padavine

Naziv i kontakt podaci proizvođača ili zvaničnog predstavnika

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 7223 823 23 0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

Sistemi ocenjivanja i verifikacije konstantnosti svojstava građevinskog proizvodasystem3 EN 13859-1:2014**Usaglašeni standard** EN 13859-1:2014**Deklarisano svojstvo**

Bitne karakteristike	Svojstvo	Usaglašena tehnička specifikacija
Reakcija na plamen	E	EN 13859-1:2014
Prekidne sile uzdužno-poprečno	700/400 ($\pm 100/\pm 100$) N/50mm	EN 13859-1:2014
Izduženje uzdužno-poprečno	40/45 ($\pm 10/\pm 10$) %	EN 13859-1:2014
Otpornost na kidanje uzdužno-poprečno	180/180 ($\pm 30/\pm 30$) N	EN 13859-1:2014
Savitljivost na niskoj temperaturi	-25 °C	EN 13859-1:2014
Otpornost na prodor vode	W1	EN 13859-1:2014
Veštačko starenje materijala - otpornost na prodor vode	W1	EN 13859-1:2014
Veštačko starenje materijala - zatezna čvrstoća	700/400 ($\pm 200/\pm 200$) N/50mm	EN 13859-1:2014
Veštačko starenje materijala - izduženje uzdužno/poprečno	40/45 ($\pm 10/\pm 10$)	EN 13859-1:2014
Opasne materije	Bez	EN 13859-1:2014

Svojstva proizvoda su u saglasnosti sa deklariranim vrednostima. Ova deklaracija o proizvodu je izdata na osnovu odgovornosti proizvođača.

Overen za, i u ime proizvođača, od strane



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Direktor

[a] Kopija ove izjave o svojstvima je dostupna na internet strani proizvođača

[b] Prilikom ugradnje materijala, potrebno je pridržavati se svih važećih tehničkih normativa, kao i opštih građevinskih principa (stanje podloge, uslovi rada, bezbednost, itd)