

LE-H54036-05 BARUPLAN KVD E 50 K AN**Namenjena upotreba građevinskog proizvoda**

- Završni sloj u višeslojnom hidroizolacionom krovnom sistemu

Naziv i kontakt podaci proizvođača ili zvaničnog predstavnika

BÜSSCHER & HOFFMANN GmbH

A-4470 (AT) Fabrikstraße 2

Tel.: +43 7223 823 23 0

Web: www.bueho.com

E-Mail: office@bueho.at

Sistemi ocenjivanja i verifikacije konstantnosti svojstava građevinskog proizvoda

system2+ EN 13707:2004 + A2:2009


Usaglašeni standard EN 13707:2004 + A2:2009**Notifikaciono telo** 1139 WIEN-ZERT Rinnböckstraße 15 , A-1110 Wien**Sertifikat o usklađenosti kontrole fabričke proizvodnje** 1139-CPR-0027/06**Deklarisano svojstvo**

| Bitne karakteristike | Svojstvo | Usaglašena tehnička specifikacija |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Vodonepropusnost | 400 kPa | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Zapaljivost na požar spolja | Broof t1 ^[1] | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Reakcija na plamen | E | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Otpornost spojeva na smicanje | ≥ 500 N/50mm | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Prekidne sile uzdužno-poprečno | 1200/1000 (±200/±200) N/50mm | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Izduženje uzdužno-poprečno | 55/55 (±10/±10) % | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Otpornost na udarac | NPD | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Otpornost na statičko opterećenje | NPD | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Otpornost na kidanje uzdužno-poprečno | 280/280 (±50/±50) N | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Savitljivost na niskoj temperaturi | -20 °C | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Savitljivost na niskoj temperaturi nakon veštačkog starenja | -15 | EN 13707:2004 + A2:2009 |
| Opasne materije | Bez | EN 13707:2004 + A2:2009 |

[1] Karakteristika "Zapaljivost na požar spolja" je karakteristika celog sistema. Zbog toga se to svojstvo ne može iskazati za pojedinačni proizvod

Svojstva proizvoda su u saglasnosti sa deklarisanim vrednostima. Ova deklaracija o proizvodu je izdata na osnovu odgovornosti proizvođača.

Overen za, i u ime proizvođača, od strane



Bmstr. Dipl. Ing. Karl Landl

Direktor

[a] Kopija ove izjave o svojstvima je dostupna na internet strani proizvođača

[b] Prilikom ugradnje materijala, potrebno je pridržavati se svih važećih tehničkih normativa, kao i opštih građevinskih principa (stanje podloge, uslovi rada, bezbednost, itd)