

H 71031

# Hydrobit Voranstrich HV 25

**Proizvod** Prajmer na bazi bitumena i emulzije, bez rastvarača za hidroizolaciju krovova i podruma

Razređuje se vodom, vodoootporan kada se potpuno osuši.

- Primenljivo hladno
- Veoma dobro prianjanje na podkonstrukciju
- Bez mirisa
- Za unutrašnju i spoljašnju upotrebu

**Primena** Pogodan kao osnovni premaz na podlogama od betona, lakog betona, cigli i blokova, maltera i metala. Koristi se pre ugradnje polimerbitumenskih membrana za krovne i građevinske hidroizolacione sisteme.**Ugradnja** Površina mora biti čvrsta, srednje hrapava, čista i suva.

HYDROBIT PRIMER HV 25 naneti četkom ili valjkom, pri temperaturi podloge od min. +5°C. U slučaju višeslojnog nanošenja, svaki sloj mora biti potpuno suv, pre nanošenja sledećeg.

Svež nanos prajmera može biti oštećen ili spran ako je izložen padavinama.

**Potrošnja** 0,3 – 0,5 kg/m<sup>2</sup> po sloju, u zavisnosti od stanja podloge**Vreme sušenja** 6 -12 časova, u zavisnosti od stanja podloge i spoljašnje temperature**Rok upotrebe** Skladištenje 2 godine u originalnom, neotvorenom, neoštećenom pakovanju, bez prisustva mraza.**Pakovanje** kante od 25 kg

Prikazane vrednosti zasnovane su na statističkoj kontroli kvaliteta u momentu proizvodnje. Prilikom ugradnje potrebno je pridržavati se svih važećih tehničkih normativa kao i opštih građevinskih principa, što uključuje i lokalne standarde. Obaveza je korisnika da obezbedi posedovanje poslednje važeće verzije ovog tehničkog lista.

**Podložno promenama bez prethodne najave.**

Uslovi skladištenja: Proizvod mora biti skladišten u originalnom fabričkom pakovanju, u vertikalnom položaju i zaštićene od direktnog uticaja sunca, UV zračenja i ekstremnih vremenskih uslova kao što su topota, hladnoća, vlaga i sl. U zimskom periodu, neposredno pre ugradnje, materijal je neophodno skladišiti min. 12 sati u meduskladištu gde nema smrzavanja (+5°C).

**Razvoj, proizvodnja, i kontrola kvaliteta je u skladu sa standardom ISO 9001.**